



HP - OfficeJet 7310 (Q5562)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - kartridż C8765EE (black) nr 338	tusze	195.48 zł
HP - kartridż C8766EE (cyan, magenta, yellow) nr 343	tusze	230.54 zł
HP - kartridż CB331EE (2x black) nr 338	tusze	308.84 zł
HP - kartridż C9363EE (cyan, magenta, yellow) nr 344	tusze	345.91 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik C8767 (black) nr 339 LAM	tusze	33.85 zł
Lambda - kartridż zamiennik C8766EE (cyan, magenta, yellow) LAM	tusze	57.27 zł
Lambda - tusz zamiennik C9363EE (cyan, magenta, yellow) nr 344 LAM	tusze	57.27 zł
Black Point - tusz zamiennik C8765EE (black) BP	tusze	82.98 zł
Black Point - tusz zamiennik C8767EE (black) BP	tusze	107.77 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	34.32 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.54 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	111.18 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	17.67 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	termiczna atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	2
wydajność tuszu czarnego	do 800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) wkład drukujący HP nr 339
wydajność tuszu kolorowego	do 450 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) trójkolorowy atramentowy wkład drukujący HP nr 344
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	CompactFlash I/II IBM MicroDrive SmartMedia Secure Digital Multimedia/Secure Multimedia Sony Memory Stick /Pro/Duo
obsługa Bluetooth	opcja
automatyczny druk dwustronny	tak
standardowa pamięć	96 MB
maksymalna pamięć	96 MB
miesięczne obciążenie	do 5000 stron

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 20 stron A4/min
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4

strony przechowywane w pamięci	do 150 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 2400x4800 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200 dpi
kodowanie koloru	48 bit
skala szarości	256 poziomy
wersja sterownika Twain	1.7
inne cechy	rodzaj skanera stolikowy z automatycznym podajnikiem dokumentów

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	4800x1200 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 30 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 20 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 280 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 150 arkuszy
pojemność podajnika dodatkowego	do 250 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	50 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 30 sztuk
pojemność podajnika (folia)	do 30 sztuk
pojemność podajnika (papier fotograficzny)	do 30 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 77 mm max 215 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 610 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier (zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny, do banerów) koperty folie etykiety karty (indeksowe, okolicznościowe) nośniki do nadruków na koszulki, nośniki do druku bez marginesów
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 DL C6 A6

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 3
czcionki i znaki	8 TrueType

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 PictBridge

opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet 10/100 Base-TX Bezprzewodowy adapter HP Bluetooth bt300 (Q3395A) do drukarki
---	--

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 597 mm głębokość 400 mm wysokość 607 mm
waga produktu (netto)	ok. 11.9 kg
waga w opakowaniu	ok. 15.2 kg
szerokość produktu	549 mm
głębokość produktu	353 mm
wysokość produktu	438 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 40 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 100-240 V
typ zasilacza	zewnętrzny
zużycie energii	max 75 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 98 Windows 98 SE Windows 2000 Professional Windows Me Windows XP
Mac OS	Mac OS od wersji 9.1; OS X 10.1.5, 10.2.3 lub nowszy, 10.3.x

Zawartość Opakowania

hardware	urządzenie wielofunkcyjne HP Officejet 7310 drukarka, faks, skaner, kopiarka, moduł automatycznego druku dwustronnego HP ph5712, czarny atramentowy wkład drukujący HP nr 339 (21 ml), trójkolorowy atramentowy wkład drukujący HP nr 344 (14 ml), arkusz instalacyjny, podręczny przewodnik, zasilacz i przewód zasilający, kabel telefoniczny, kabel do sieci Ethernet
software	oprogramowanie HP Image Zone photo & imaging: HP Director, HP Document Viewer, HP Photo Gallery, HP Image Editor, HP Instant Share,

Inne

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
----------------	---------------------------------