



## HP - OfficeJet 9120

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe  
wycofany

### Parametry podstawowe

---

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	12.01 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.91 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	47.5 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	3.29 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
format	A4
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	Compact Flash (I,II);Secure Digital Memory Stick SmartMedia MultiMedia Card
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	384 MB
miesięczne obciążenie	do 10000 stron
poziom hałasu	max 66 dB

### Parametry Druku

---

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 25 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 22 stron A4/min
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

### Parametry Faksu

---

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 250 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

### Parametry Skanera

---

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 2400x2400 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200 dpi
kodowanie koloru	48 bit

### Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania	2400x1200 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 25 kopii/min

szybkość kopiowania w kolorze	do 22 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99

## Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 400 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika dodatkowego	do 500 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	100 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (folia)	do 30 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	<b>papier:</b> zwykły do drukarek atramentowych fotograficzny koperty folie do przezroczcy naklejki karty (indeksowe, okolicznościowe)
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5
pojemność podajnika automatycznego	50 arkuszy

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5 PCL 6
emulacja	Postscript 3

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	LPT USB 2.0 EIO Ethernet serwer druku HP Jetdirect 620n
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet serwer druku HP Jetdirect 625n Ethernet zewnętrzny serwer druku HP Jetdirect 175x Fast serwer wydruku HP wireless 802.11g Wireless

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 24.1 kg
waga w opakowaniu	ok. 33 kg
szerokość produktu	574 mm
głębokość produktu	462 mm
wysokość produktu	460 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 35 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 110 do 240 V, prąd zmienny (50/60 Hz)
zużycie energii	max 77 W

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows XP (wersja 32-bitowa) Windows 2000
Mac OS	Mac OS 9.2, OSX

## Zawartość Opakowania

---

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne HP Officejet 9120, moduł druku dwustronnego, przewód zasilający, kabel telefoniczny, głowice drukujące (czarna, błękitna, purpurowa i żółta), wkłady drukujące (czarny o pojemności 26,5 ml oraz błękitny, purpurowy i żółty, każdy o pojemności 28 ml), podręczna instrukcja obsługi, płyty CD ze sterownikami, karta sieciowa HP Jetdirect 620n EIO, drugi podajnik na 250 arkuszy
software	oprogramowanie HP Photo & Imaging (Microsoft Windows) lub oprogramowanie HP Image Zone (Macintosh), oprogramowanie do rozpoznawania tekstu Readiris OCR

## Gwarancja

---

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------