



HP - Officejet Enterprise Color Flow X585z (B5L06A)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz CN621AE (black) 970	tusze	375.27 zł
HP - tusz CN622AE (cyan) 971	tusze	375.27 zł
HP - tusz CN623AE (magenta) 971	tusze	375.27 zł
HP - tusz CN624AE (yellow) 971	tusze	375.27 zł
HP - tusz CN626AE (cyan) 971XL	tusze	579.48 zł
HP - tusz CN627AE (magenta) 971XL	tusze	579.48 zł
HP - tusz CN628AE (yellow) 971XL	tusze	579.48 zł
HP - tusz CN625AE (black) 970XL	tusze	590.26 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	6.42 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	6.42 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	32.76 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	32.76 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 7800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 3400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
standardowa pamięć	1792 MB
maksymalna pamięć	1792 MB
miesięczne obciążenie	do 75000 stron
szybkość procesora	796 MHz
poziom hałasu	max 53 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 72 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 72 stron A4/min
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
faksowanie w kolorze	nie

faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skanowanie do plików w formacie	PDF JPEG TIFF MTIFF XPS PDF/A Text (OCR) Unicode Text (OCR) RTF (OCR) HTML (OCR) CSV (OCR)
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	9999

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 300 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 300 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 500 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika dodatkowego	do 500 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	300 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny papier fotograficzny błyszczący papier fotograficzny matowy papier do druku broszur
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 10 x 15 cm koperty
pojemność podajnika automatycznego	100 arkuszy

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	HP PCL 6 HP PCL 5c HP PostScript 3 PDF v1.4
-----------------------------	--

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
-----------------------------	-----

wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet RJ-11
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wireless

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 36.3 kg
waga w opakowaniu	ok. 45 kg
szerokość produktu	533 mm
głębokość produktu	546 mm
wysokość produktu	574 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 60 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	max 67 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012
Mac OS	Mac OS X 10.5-10.8

Inne

wyświetlacz LCD	kolorowy dotykowy wyświetlacz 8" LCD
-----------------	--------------------------------------

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------