



HP - Officejet J6424 (CB859B)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - kartridż CB337EE (cyan, magenta, yellow) nr 351 tusze 153.86 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik CB338EE (cyan, magenta, yellow) nr 351XL LAM tusze 41.92 zł

Black Point - tusz zamiennik CB338EE (cyan, magenta, yellow) nr 351XL BP tusze 43.75 zł

Lambda - tusz zamiennik CB336EE (black) nr 350xl LAM tusze 45.00 zł

Black Point - tusz zamiennik CB337EE (cyan, magenta, yellow) BP tusze 54.64 zł

Black Point - tusz zamiennik CB336EE (black) BP tusze 95.01 zł

Black Point - tusz zamiennik BPH350/351XL, SD412EE (cyan, magenta, yellow, black) nr 350/351XL BP tusze 174.19 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	25.28 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	125.39 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	9.42 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	2
wydajność tuszu czarnego	do 200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 165 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	CompactFlash I/II, Secure Digital/MultimediaCard (MMC), xD-Picture Card, Memory Stick/Memory Stick PRO
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
miesięczne obciążenie	do 5000 stron
poziom hałasu	max 64 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 31 stron A4/min tryb draft
szybkość drukowania w kolorze	do 25 stron A4/min tryb draft
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 26 s/arkusz 10x15
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 100 stron A4

faksowanie w kolorze	tak
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

optyczna rozdzielczość skanowania	do 4800x4800 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200 dpi
kodowanie koloru	48 bit
skala szarości	256 poziomy
wersja sterownika Twain	10

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x1200 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 31 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 25 kopii/min
zakres skalowania	min 10 % max 600 %
maksymalna liczba kopii	99

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 280 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność odbiornika papieru	50 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 30 sztuk
pojemność podajnika (folia)	do 50 sztuk
pojemność podajnika (papier fotograficzny)	do 80 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier: zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny koperty, papier broszurowy, folie, etykiety, karty
obsługiwane formaty nośników	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), B7 (88 x 125 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), 210 x 594 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm (z obrywanym brzegiem lub bez)
pojemność podajnika automatycznego	35 arkuszy

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 3 PJL (Printer Job Language) PML (Printer Management Language)
-----------------------------	--

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0
	Ethernet
	wireless wireless Ethernet WiFi 802.11b/g

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 7.65 kg
waga w opakowaniu	ok. 10.5 kg
szerokość produktu	476 mm
głębokość produktu	473 mm
wysokość produktu	258 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
zużycie energii	max 40 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, Windows Vista, Windows Vista x64
Mac OS	Mac OS X v10.3.9, OS X v10.4.x

Zawartość Opakowania

hardware	HP OfficeJet J6424 All-in-One, tusze HP 350 Black, tusze HP 351 Tri-color, Skrócona instrukcja obsługi, kabel zasilający
software	oprogramowanie na płycie CD-ROM

Inne

wyświetlacz LCD	dwuwierszowy
-----------------	--------------

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------