



HP - OfficeJet Pro 8218 (J3P68A)

Drukarki - atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|
| HP - tusz F6U12AE (cyan) 953 | tusze | 114.30 zł |
| HP - tusz F6U13AE (magenta) 953 | tusze | 114.30 zł |
| HP - tusz F6U14AE (yellow) 953 | tusze | 114.30 zł |
| HP - tusz L0S58AE (black) 953 | tusze | 162.48 zł |
| HP - tusz F6U16AE (cyan) 953XL | tusze | 177.55 zł |
| HP - tusz F6U17AE (magenta) 953XL | tusze | 177.55 zł |
| HP - tusz F6U18AE (yellow) 953XL | tusze | 182.14 zł |
| HP - tusz L0S70AE (black) 953XL | tusze | 256.15 zł |

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

| | | |
|--|-------|----------|
| Lambda - tusz zamiennik F6U18AE (yellow) nr 953XL LAM | tusze | 89.79 zł |
| Lambda - tusz zamiennik L0S70AE (black) nr 953XL LAM | tusze | 90.68 zł |
| Lambda - tusz zamiennik F6U16AE (cyan) nr 953XL LAM | tusze | 96.20 zł |
| Lambda - tusz zamiennik F6U17AE (magenta) nr 953XL LAM | tusze | 96.20 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|---|--|
| miejsce użytkowania | firma |
| przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia |
| rodzaj urządzenia | jednofunkcyjne - tylko funkcja druku |
| technologia druku | atramentowa (HP Inkjet) |
| format | A4 |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 12.81 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 4.32 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 49.85 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 20.92 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| wydajność tuszu czarnego | do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tuszu kolorowego | do 1450 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| ilość wkładów z atramentem | 4 |
| bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer | nie |
| bezpośrednie wydruki z kart pamięci | nie |
| automatyczny druk dwustronny | tak |
| standardowa pamięć | 256 MB |
| maksymalna pamięć | 256 MB |
| miesięczne obciążenie | do 30000 stron |
| typ procesora | ARM A9 |
| szybkość procesora | 1200 MHz |
| poziom hałasu | max 55 dB |

Parametry Druku

| | |
|--|---|
| rozdzielczość druku mono | 1200x1200 dpi (rozdzielczość zoptymalizowana do 1200 x 1200 dpi na papierze zwykłym przy rozdzielczości wejściowej 600 x 600 dpi) |
| rozdzielczość druku w kolorze | 2400x1200 dpi (rozdzielczość optymalizowana do 2400 x 1200 dpi przy druku w kolorze na papierze HP Advanced Photo, rozdzielczość wejściowa 600 x 600 dpi) |
| szybkość drukowania mono | do 20 stron A4/min (ISO) |
| szybkość drukowania w kolorze | do 16 stron A4/min (ISO) |
| czas do wydruku pierwszej strony mono | do 9 sekund |
| czas do wydruku pierwszej strony w kolorze | do 10 sekund |

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| wydruk bez marginesów | tak (od krawędzi do krawędzi dla A4) |
| nadruk na płytach CD/DVD | nie |

Obsługa Nośników

| | |
|---|---|
| gramatura papieru standardowego | do 105 g/m ² |
| gramatura papieru fotograficznego | do 300 g/m ² |
| pojemność podajnika głównego | do 500 arkuszy (2x250) |
| możliwość drukowania kopert | tak |
| pojemność podajnika (koperty) | do 30 sztuk |
| podajnik CD/DVD | nie |
| pojemność podajnika CD/DVD | 0 szt |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 76 mm max 216 mm |
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 127 mm max 356 mm |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły papier matowy papier broszurowy papier broszurowy błyszczący papier broszurowy matowy papier fotograficzny papier o niskiej gramaturze karton papier o wysokiej gramaturze papier firmowy karty katalogowe etykiety koperty |
| obsługiwane formaty nośników | A4 A5 A6 B5 etykiety karty katalogowe koperty (C5, C6, DL) |

Języki i Emulacje

| | |
|-----------------------------|---|
| standardowe języki drukarki | PCL XL (PCL 6) PCL 5 PDF (natywnie) |
| emulacja | Postscript 3 |

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|---|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| wireless - druk przez WiFi | tak |
| NFC | nie |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100 Base-TX) Wireless (802.11b/g/n) |
| drukowanie z chmury | tak (HP Smart) |
| drukowanie z urządzeń mobilnych | tak (Apple AirPrint, wtyczka drukowania Android, obsługa Mopria, HP ePrint) |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|--------------|
| szerokość opakowania | 567 mm |
| głębokość opakowania | 490 mm |
| wysokość opakowania | 490 mm |
| waga produktu (netto) | ok. 11.48 kg |
| waga w opakowaniu | ok. 14.9 kg |
| szerokość produktu | 488 mm |
| głębokość produktu | 647 mm |
| wysokość produktu | 289 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|---|-----------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 % max 80 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 5 °C max 40 °C |

Zasilanie

| | |
|------------------|------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (100-240V) |
| zużycie energii | max 30 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|---|
| Windows | Windows 10, 8.1, 8, 7: procesor 32-bitowy lub 64-bitowy, |
| Mac OS | OS X Yosemite (10.10), OS X Mavericks (10.9), OS X Mountain Lion (10.8) |

Zawartość Opakowania

| | |
|----------|---|
| hardware | Drukarka HP OfficeJet Pro 8218; Czarny konfiguracyjny wkład atramentowy HP 953 (ok. 1000 stron); Błękitny konfiguracyjny wkład atramentowy HP 953; Purpurowy konfiguracyjny wkład atramentowy HP 953; Żółty konfiguracyjny wkład atramentowy HP 953 (kompozytowy CMY, ok. 640 stron); Płyta CD; Plakat instalacyjny; Instrukcja rozpoczęcia pracy; Przewód zasilający |
| software | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |

Inne

| | |
|-----------------|---|
| wyświetlacz LCD | Monochromatyczny wyświetlacz graficzny (MGD) o przekątnej ekranu 5,08 cm (2,0"); Przyciski dotykowe |
|-----------------|---|

Gwarancja

| | |
|--------------------------|--|
| rozszerzona gwarancja HP | 12 miesięcy (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie http |
|--------------------------|--|

- w serwisie