



HP - OfficeJet Pro K5400dn (C8185A)

Drukarki - atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik C9392A (magenta) nr 88XL LAM	tusze	19.14 zł
Ecojet - tusz zamiennik C9392AE (magenta) nr 88XL ECO	tusze	19.68 zł
Lambda - tusz zamiennik C9391A (cyan) nr 88XL LAM	tusze	20.33 zł
Lambda - tusz zamiennik C9393A (yellow) nr 88 LAM	tusze	20.33 zł
Lambda - kartridż zamiennik C9396 (black) nr 88XLB LAM	tusze	23.53 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa
format	A4
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.37 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.83 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	44.88 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	3.22 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
wydajność tuszu czarnego	do 820 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 620 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
ilość wkładów z atramentem	4
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	32 MB
miesięczne obciążenie	do 7500 stron
typ procesora	ARM946
szybkość procesora	192 MHz
poziom hałasu	max 66 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 36 stron A4/min tryb draft
szybkość drukowania w kolorze	do 35 stron A4/min tryb draft
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 200 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 15 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier: zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny

obsługiwane formaty nośników

koperty,
papier do druku broszur,
folie,
etykiety,
karty (katalogowe, pocztówki)

A4 (210 x 297 mm),
A5 (148 x 210 mm),
A6 (105 x 148 mm),
B4 (250 x 353 mm),
B5 (176 x 250 mm),
C5 (162 x 229 mm),
C6 (114 x 162 mm),
10 x 15 cm,
13 x 18 cm

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki HP PCL 3
HP PCL 3 GUI

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak

standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0 Hi-Speed
Ethernet 10/100 BaseTx Ethernet

opcjonalne rozwiązania komunikacyjne HP Jetdirect zewnętrzny serwer druku 175x
HP Jetdirect zewnętrzny serwer druku en3700 do sieci Fast Ethernet
HP Jetdirect bezprzewodowy serwer druku ew2400 do sieci 802.11g
HP Jetdirect bezprzewodowy serwer druku ew2400 do sieci 802.11g

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 9.5 kg
waga w opakowaniu ok. 14 kg
szerokość produktu 495 mm
głębokość produktu 466 mm
wysokość produktu 207 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 10 %
max 80 %

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 20 °C
max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC 100 do 240 V (+/-10%), 50-60 Hz (+/-3 Hz), 1,8 A

typ zasilacza wewnętrzny

zużycie energii max 80 W

Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 2000,
Windows 2000 Server,
Windows XP (32-bitowy),
Windows XP x64 Edition,
Windows Vista

Mac OS Mac OS X (10.3, 10.4)

UNIX Red Hat Linux od wersji 9.0; SuSE Linux od wersji 8.1;
Debian od wersji 3.0; Slackware od wersji 8.1; Lindows od
wersji 1.3. Pentium 90 MHz, 16 MB RAM, 90 MB wolnego
miejsca na twardym dysku, monitor (rozdzielczość ekranu 640
x 480, 256 kolorów).

inne Novell Netware 6, 6.5, Open Enterprise Server 6.5

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka kolorowa HP Officejet Pro K5400dn, moduł automatycznego druku dwustronnego HP (C9278A), wkłady atramentowe HP 88: czarny 20,5 ml (C9385AE), błękitny 9 ml (C9386AE), purpurowy 9 ml (C9387AE), żółty 9 ml (C9388AE), główki drukujące HP 88: czarna i żółta (C9381A), purpurowa i błękitna (C9382A) arkusz instalacyjny, kabel zasilania, gwarancja i plakat z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa
software	plyta CD z oprogramowaniem do drukarki (zawiera program instalacyjny, sterowniki drukarki, narzędzia administracyjne i podręcznik użytkownika)

Inne

certyfikaty	EMC: Przepisy FCC nr 47 CFR część 15 klasa B (USA), CE (Unia Europejska), ICES (Kanada) Bezpieczeństwo: Zgodność z IEC 950, na liście produktów bezpiecznych UL, zgodność z UE LVD i EN 60950, akceptacja NEMKO, certyfikaty CSA (Kanada), NOM-1-NYCE (Meksyk), EZU (Republika Czeska), PSB (Singapur), GOST (Rosja), PCBC (Polska), CCIB (Chiny)
-------------	--

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------