



HP - OfficeJet Pro K5400dtn (C9277A)

Drukarki - atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik C9392A (magenta) nr 88XL LAM	tusze	19.14 zł
Ecojet - tusz zamiennik C9392AE (magenta) nr 88XL ECO	tusze	19.68 zł
Lambda - tusz zamiennik C9391A (cyan) nr 88XL LAM	tusze	20.33 zł
Lambda - tusz zamiennik C9393A (yellow) nr 88 LAM	tusze	20.33 zł
Lambda - kartridż zamiennik C9396 (black) nr 88XLB LAM	tusze	23.53 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa
format	A4
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.37 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.83 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	44.88 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	3.22 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
wydajność tuszu czarnego	do 820 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 620 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
ilość wkładów z atramentem	4
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	32 MB
miesięczne obciążenie	do 7500 stron
typ procesora	ARM946
szybkość procesora	192 MHz
poziom hałasu	max 66 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 36 stron A4/min tryb draft
szybkość drukowania w kolorze	do 35 stron A4/min tryb draft
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m²
gramatura papieru fotograficznego	do 200 g/m²
pojemność podajnika głównego	do 600 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 15 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier: zwykły,

	do drukarek atramentowych, fotograficzny koperty, papier do druku broszur, folie, etykiety, karty (katalogowe, pocztówki)
obsługiwane formaty nośników	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353 mm), B5 (176 x 250 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	HP PCL 3 HP PCL 3 GUI
-----------------------------	--------------------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100 BaseTx Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	HP Jetdirect zewnętrzny serwer druku 175x HP Jetdirect zewnętrzny serwer druku en3700 do sieci Fast Ethernet HP Jetdirect bezprzewodowy serwer druku ew2400 do sieci 802.11g HP Jetdirect bezprzewodowy serwer druku ew2400 do sieci 802.11g

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 12 kg
waga w opakowaniu	ok. 17 kg
szerokość produktu	495 mm
głębokość produktu	485 mm
wysokość produktu	298 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 20 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 100 do 240 V (+/-10%), 50-60 Hz (+/-3 Hz), 1,8 A
typ zasilacza	wewnętrzny
zużycie energii	max 80 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows 2000 Server, Windows XP (32-bitowy), Windows XP x64 Edition, Windows Vista
Mac OS	Mac OS X (10.3, 10.4)
UNIX	Red Hat Linux od wersji 9.0; SuSE Linux od wersji 8.1; Debian od wersji 3.0; Slackware od wersji 8.1; Lindows od wersji 1.3. Pentium 90 MHz, 16 MB RAM, 90 MB wolnego miejsca na twardym dysku, monitor (rozdzielczość ekranu 640 x 480, 256 kolorów).

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka kolorowa HP Officejet Pro K5400dtn, moduł automatycznego druku dwustronnego HP (C9278A), podajnik HP na 350 arkuszy (CB009A), wkłady atramentowe HP 88: czarny 20,5 ml (C9385AE), błękitny 9 ml (C9386AE), purpurowy 9 ml (C9387AE), żółty 9 ml (C9388AE), główki drukujące HP 88: czarna i żółta (C9381A), purpurowa i błękitna (C9382A), oprogramowanie i podręcznik użytkownika na płycie CD, arkusz instalacyjny, kabel zasilania, gwaranc
software	płyta CD z oprogramowaniem do drukarki (zawiera program instalacyjny, sterowniki drukarki, narzędzia administracyjne i podręcznik użytkownika)

Inne

certyfikaty	EMC: Przepisy FCC nr 47 CFR część 15 klasa B (USA), CE (Unia Europejska), ICES (Kanada) Bezpieczeństwo: Zgodność z IEC 950, na liście produktów bezpiecznych UL, zgodność z UE LVD i EN 60950, akceptacja NEMKO, certyfikaty CSA (Kanada), NOM-1-NYCE (Meksyk), EZU (Republika Czeska), PSB (Singapur), GOST (Rosja), PCBC (Polska), CCIB (Chiny)
-------------	--

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------