



HP - OfficeJet Pro K550

Drukarki - atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

| | | |
|--|-------|----------|
| Lambda - tusz zamiennik C9392A (magenta) nr 88XL LAM | tusze | 19.14 zł |
| Ecojet - tusz zamiennik C9392AE (magenta) nr 88XL ECO | tusze | 19.68 zł |
| Lambda - tusz zamiennik C9391A (cyan) nr 88XL LAM | tusze | 20.33 zł |
| Lambda - tusz zamiennik C9393A (yellow) nr 88 LAM | tusze | 20.33 zł |
| Lambda - kartridż zamiennik C9396 (black) nr 88XLB LAM | tusze | 23.53 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|---|--------------------------------|
| technologia druku | termiczna HP Inkjet |
| format | A4 |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 8.37 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 0.83 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 44.88 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 3.22 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| ilość wkładów z atramentem | 4 |
| bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer | nie |
| bezpośrednie wydruki z kart pamięci | nie |
| automatyczny druk dwustronny | opcja |
| standardowa pamięć | 32 MB |
| maksymalna pamięć | 32 MB |
| miesięczne obciążenie | do 7500 stron |
| typ procesora | 64-bitowy procesor MIPS 5KF |
| szybkość procesora | 300 MHz |
| poziom hałasu | max 69 dB |

Parametry Druku

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| rozdzielczość druku mono | 1200x1200 dpi |
| rozdzielczość druku w kolorze | 4800x1200 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 37 stron A4/min |
| szybkość drukowania w kolorze | do 33 stron A4/min |
| wydruk bez marginesów | nie |
| nadruk na płytach CD/DVD | nie |

Obsługa Nośników

| | |
|---|--|
| gramatura papieru standardowego | do 90 g/m ² |
| pojemność podajnika głównego | do 250 arkuszy |
| możliwość drukowania kopert | tak |
| podajnik CD/DVD | nie |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 76 mm max 216 mm |
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 127 mm max 356 mm |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier (zwykły, Inkjet, Photo) koperty papier do druku broszur folia do przezroczcy etykiety karty (indeksowe, pocztówki) |
| obsługiwane formaty nośników | A4 |

A5
A6
B5 (JIS)
C5
C6
10 x 15 cm
13 x 18 cm

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki HP PCL 3 HPA

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0 Hi-Speed
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne HP Jetdirect zewnętrzny serwer druku

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 9.7 kg
waga w opakowaniu ok. 12 kg
szerokość produktu 496 mm
głębokość produktu 503.9 mm
wysokość produktu 301.2 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 15 %
max 80 %

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC 220-240 V (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz)
typ zasilacza wewnętrzny
zużycie energii max 52.17 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows NT 4.0
Windows 98
Windows 2000
Windows Me
Windows XP Home
Windows XP Professional
Mac OS Mac OS X 10.2.x, 10.3.x, 10.4.x
inne Red Hat Linux od wersji 9.0; SuSE Linux od wersji 8.1;
Debian od wersji 3.0; Slackware od wersji 8.1; Linux od
wersji 1.3

Zawartość Opakowania

hardware drukarka kolorowa HP Officejet Pro K550, 4 osobne
wkłady atramentowe HP 88 (czarny 20 ml oraz błękitny,
purpurowy i żółty po 9 ml), 2 głowice drukujące
(czarna/żółta i błękitna/purpurowa), oprogramowanie
drukarki i instrukcja użytkownika na na płycie CD, arkusz
instalacyjny, przewód zasilający
software CD-ROM z oprogramowaniem drukarki (zawiera program
instalacyjny, sterowniki drukarki, narzędzia
administracyjne i przewodnik użytkownika)

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie