



HP - OfficeJet Pro K550dtwn

Drukarki - atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik C9392A (magenta) nr 88XL LAM	tusze	19.14 zł
Ecojet - tusz zamiennik C9392AE (magenta) nr 88XL ECO	tusze	19.68 zł
Lambda - tusz zamiennik C9391A (cyan) nr 88XL LAM	tusze	20.33 zł
Lambda - tusz zamiennik C9393A (yellow) nr 88 LAM	tusze	20.33 zł
Lambda - kartridż zamiennik C9396 (black) nr 88XLB LAM	tusze	23.53 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	termiczna HP Inkjet
format	A4
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.37 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.83 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	44.88 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	3.22 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
ilość wkładów z atramentem	4
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	32 MB
miesięczne obciążenie	do 7500 stron
typ procesora	64-bitowy procesor MIPS 5KF
szybkość procesora	300 MHz
poziom hałasu	max 69 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 37 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 33 stron A4/min
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier (zwykły, Inkjet, Photo) koperty papier do druku broszur folia do przeźroczy etykiety karty (indeksowe, pocztówki)
obsługiwane formaty nośników	A4

A5
A6
B5 (JIS)
C5
C6
10 x 15 cm
13 x 18 cm

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki HP PCL 3 HPA

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100 BaseTx Ethernet wireless WiFi 802.11
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	HP Jetdirect zewnętrzny serwer druku

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 12.9 kg
waga w opakowaniu	ok. 17.8 kg
szerokość produktu	496 mm
głębokość produktu	503.9 mm
wysokość produktu	301.2 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 80 %
---	----------------------

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220-240 V (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz)
typ zasilacza	wewnętrzny
zużycie energii	max 58.7 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows NT 4.0 Windows 98 Windows 2000 Windows Me Windows XP Home Windows XP Professional
Mac OS	Mac OS X 10.2.x, 10.3.x, 10.4.x
inne	Red Hat Linux od wersji 9.0; SuSE Linux od wersji 8.1; Debian od wersji 3.0; Slackware od wersji 8.1; Lindows od wersji 1.3

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka kolorowa HP Officejet Pro K550dtnw, 4 osobne wkłady atramentowe HP 88 (czarny 20 ml oraz błękitny, purpurowy i żółty po 9 ml), 2 głowice drukujące (czarna/żółta i błękitna/purpurowa), oprogramowanie drukarki i instrukcja użytkownika przewód zasilający, moduł automatycznego druku dwustronnego, drugi podajnik papieru na 350 arkuszy, wbudowany interfejs bezprzewodowej sieci 802.11b/g Ethernet
software	CD-ROM z oprogramowaniem drukarki (zawiera program instalacyjny, sterowniki drukarki, narzędzia administracyjne i przewodnik użytkownika)

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------