



HP - OfficeJet Pro K850 (C8177A)

Drukarki - atramentowe
wycofany

Parametry podstawowe

technologia druku	termiczna HP Inkjet
format	A3+
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	12.01 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.91 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	47.5 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	3.29 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
ilość wkładów z atramentem	4
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	32 MB
miesięczne obciążenie	do 6250 stron
typ procesora	32-bitowy procesor Motorola ColdFire 4e RISC
szybkość procesora	256 MHz
poziom hałasu	max 64 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 24 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 21 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 65 sek./arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 286 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 100 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier: zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny ; koperty, folie do przezroczycy, naklejki, karty
obsługiwane formaty nośników	A4, A3, A5, B5, C6

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki HP PCL 3

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0 Hi-Speed
LPT IEEE 1284
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne HP Jetdirect zewnętrzny serwer druku

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 12.3 kg
waga w opakowaniu ok. 14.3 kg
szerokość produktu 610 mm
głębokość produktu 434 mm
wysokość produktu 205 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 15 %
max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 15 °C
max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC
typ zasilacza wewnętrzny
zużycie energii max 67 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 2000,
Windows XP Home,
XP Professional
Mac OS Mac OS X 10.2, 10.3, 10.4
UNIX Red Hat Linux od wersji 9.0; SuSE Linux od wersji 8.1;
Debian od wersji 3.0; Slackware od wersji 8.1; Lindows od
wersji 1.3.

Zawartość Opakowania

hardware drukarka kolorowa HP Officejet Pro K850, instrukcja
instalacyjna, 4 wkłady atramentowe (czarny, błękitny,
purpurowy i żółty), 4 głowice drukujące w pudełku,
podręczny przewodnik, przewód zasilający, sterowniki na
płyce CD, zasilacz
software oprogramowanie instalacyjne drukarki na płycie CD

Inne

certyfikaty bezpieczeństwo: zgodność z EN 60950/IEC 950
(międzynarodowa), na liście UL (USA), CSA (Kanada),
certyfikat GS (Niemcy), znak CE (Europa), NOM-NYCE
(Meksyk), CCC S&E (Chiny), GOST (Rosja), BSMI (Tajwan)
przepisy FCC nr 47 CFR część 15 klasa B (USA), C-tick
(Australia i Nowa Zelandia), VCCI (Japonia), CE (UE),
BSMI (Tajwan), ICES (Kanada); CCC S&E (Chiny),
MIC(Korea)

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie