



HP - OfficeJet Pro K850dn (C8178A)

Drukarki - atramentowe
wycofany

Parametry podstawowe

technologia druku	termiczna HP Inkjet
format	A3+
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	12.01 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.91 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	47.5 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	3.29 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
ilość wkładów z atramentem	4
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	32 MB
miesięczne obciążenie	do 6250 stron
typ procesora	32-bitowy procesor Motorola ColdFire 4e RISC
szybkość procesora	256 MHz
poziom hałasu	max 64 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 24 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 21 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 64 sek./arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 286 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 100 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier: zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny ; koperty, folie do przeźroczy, naklejki, karty
obsługiwane formaty nośników	A4, A3+, A5, B5, C6

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	HP PCL 3 HP PCL 3 GUI
-----------------------------	--------------------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	LPT IEEE 1284 USB 2.0 Hi-Speed Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	HP Jetdirect zewnętrzny serwer druku

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 14.3 kg
waga w opakowaniu	ok. 16.3 kg
szerokość produktu	610 mm
głębokość produktu	434 mm
wysokość produktu	205 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
typ zasilacza	wewnętrzny
zużycie energii	max 67 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP Home, XP Professional
Mac OS	Mac OS X 10.2, 10.3, 10.4
UNIX	Red Hat Linux od wersji 9.0; SuSE Linux od wersji 8.1; Debian od wersji 3.0; Slackware od wersji 8.1; Lindows od wersji 1.3.

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka kolorowa HP Officejet Pro K850dn, moduł automatycznego druku dwustronnego i wbudowany interfejs sieciowy. instrukcja instalacyjna, 4 wkłady atramentowe (czarny, błękitny, purpurowy i żółty), 4 głowice drukujące w pudełku, podręczny przewód, przewód zasilający, sterowniki na płycie CD, zasilacz
software	oprogramowanie instalacyjne drukarki na płycie CD

Inne

certyfikaty	przepisy FCC nr 47 CFR część 15 klasa B (USA), C-tick (Australia i Nowa Zelandia), VCCI (Japonia), CE (UE), BSMI (Tajwan), ICES (Kanada); CCC S&E (Chiny), MIC (Korea) bezpieczeństwo: zgodność z EN 60950/IEC 950 (międzynarodowa), na liście UL (USA), CSA (Kanada), certyfikat GS (Niemcy), znak CE (Europa), NOM-NYCE (Meksyk), CCC S&E (Chiny), GOST (Rosja), BSMI (Tajwan)
-------------	---

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------