



HP - OfficeJet Pro K8600 (CB015A)

Drukarki - atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik C9392A (magenta) nr 88XL LAM	tusze	19.14 zł
Lambda - tusz zamiennik C9391A (cyan) nr 88XL LAM	tusze	20.33 zł
Lambda - tusz zamiennik C9393A (yellow) nr 88 LAM	tusze	20.33 zł
Lambda - kartridż zamiennik C9396 (black) nr 88XLB LAM	tusze	23.53 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
technologia druku	atramentowa
format	A3+
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.37 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.83 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	44.88 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	3.22 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
wydajność tuszu czarnego	do 2350 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 1200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
ilość wkładów z atramentem	4
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	opcja
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	32 MB
miesięczne obciążenie	do 6250 stron
typ procesora	ARM946
szybkość procesora	192 MHz
poziom hałasu	max 64 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 35 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 35 stron A4/min
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 280 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 100 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 330 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 483 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny podstawowy

	papier zwykły
	koperty
	etykiety
	karty (okolicznościowe, indeksowe)
	folie
obsługiwane formaty nośników	A3+ (330x483 mm)
	A3 (297x420 mm)
	A4 (210x297 mm)
	A5 (148x210 mm)
	A6 (105x148 mm)
	B4 (250x353 mm)
	B5 (176x250 mm)
	B6 (125x176 mm)
	C4 (229x324 mm)
	C5 (162x229 mm)
	C6 (114x162 mm)
	DL (210x105 mm)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 3 PCL 3
------------------------------------	------------------------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 12.3 kg
waga w opakowaniu	ok. 17.3 kg
szerokość produktu	609.6 mm
głębokość produktu	420.1 mm
wysokość produktu	223 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
--	------------------------------------

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (110-240V) 110–127 V (+/-10%), 60 Hz (+/-2 Hz); 220-240 V (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz)
zużycie energii	max 80 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, Windows Vista
Mac OS	Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4 lub nowszy
inne	Novell NetWare 5.x

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka kolorowa HP Officejet Pro K8600, wkłady atramentowe HP 88 Officejet (czarny, błękitny, purpurowy, żółty), główki drukujące HP 88 Officejet (czarna i żółta, purpurowa i błękitna), plakat z instrukcją instalacji, kabel zasilania, gwarancja i plakat z informacjami BHP
software	programowanie i podręcznik użytkownika na płycie CD

