



HP - OfficeJet Pro L7480 (CB061A)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik C9391A (cyan) nr 88XL LAM	tusze	20.33 zł
Lambda - kartridż zamiennik C9396 (black) nr 88XLB LAM	tusze	23.53 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.37 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.83 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	44.88 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	4.07 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 2450 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 1700 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	opcja
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
miesięczne obciążenie	do 7500 stron
poziom hałasu	max 68 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 36 stron A4/min tryb draft
szybkość drukowania w kolorze	do 35 stron A4/min tryb draft
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 90 s/arkusz 10x15 z najwyższą jakością
wydruk bez marginesów	tak do 210 x 297 mm
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
---------------------------------------	-----

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 2400x4800 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200 dpi
kodowanie koloru	48 bit
skala szarości	256 poziomy
wersja sterownika Twain	1.9

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x1200 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 36 kopii/min tryb draft

szybkość kopiowania w kolorze	do 35 kopii/min tryb draft
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 200 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
pojemność podajnika dodatkowego	do 350 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 30 sztuk
pojemność podajnika (folia)	do 70 sztuk
pojemność podajnika (papier fotograficzny)	do 55 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier: zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny, do transparentów koperty, etykiety, karty (indeksowe, okolicznościowe), folie do przezroczcy
obsługiwane formaty nośników	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), 100 x 150 mm

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 3 GUI
czcionki i znaki	2 (wbudowane): Courier, Letter Gothic; brak czcionek skalowalnych

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wireless bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect ew2400 802.11g (J7951A) Ethernet przez zewnętrzne serwery druku HP Jetdirect

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 13.5 kg
waga w opakowaniu	ok. 18.5 kg
szerokość produktu	525 mm
głębokość produktu	402 mm
wysokość produktu	282 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C

max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 100 do 240 V (+/- 10%), 50-60 Hz (+/- 3 Hz), 1,8 A
typ zasilacza	zewnętrzny
zużycie energii	max 33 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, XP, Windows XP Professional x64 Edition, Windows Vista
Mac OS	Mac OS X 10.3.9, 10.4 lub nowszy

Zawartość Opakowania

hardware	kolorowe urządzenie wielofunkcyjne HP Officejet Pro L7480, 2 głowice drukujące 4 podstawowe wkłady atramentowe, plakat z instrukcją instalacji, instrukcja uruchomienia, zasilacz, kabel zasilania, maskownica
software	 płyty CD (z oprogramowaniem i sterownikami drukarki do systemów Windows i Mac)

Inne

wyświetlacz LCD	dwuwierszowy
------------------------	---------------------

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
----------------	---------------------------------