



## HP - OfficeJet Pro L7580 (CB037A)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik C9392A (magenta) nr 88XL LAM	tusze	19.14 zł
Lambda - tusz zamiennik C9391A (cyan) nr 88XL LAM	tusze	20.33 zł
Lambda - tusz zamiennik C9393A (yellow) nr 88 LAM	tusze	20.33 zł
Lambda - kartridż zamiennik C9396 (black) nr 88XLB LAM	tusze	23.53 zł

### Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.37 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.83 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	44.88 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	3.22 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	CompactFlash typ I i II Sony Memory Stick Secure Digital/MultiMediaCard/Secure MultiMediaCard xD-Picture Card
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	opcja
automatyczny druk dwustronny	opcja
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
miesięczne obciążenie	do 7500 stron
poziom hałasu	max 68 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 35 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 34 stron A4/min
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 125 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

### Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 2400x4800 dpi

rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200 dpi
kodowanie koloru	48 bit
skala szarości	256 poziomy
wersja sterownika Twain	1.9
inne cechy	automatyczny podajnik dokumentów

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x1200 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 35 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 34 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99

## Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m <sup>2</sup>
gramatura papieru fotograficznego	do 200 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
pojemność podajnika dodatkowego	do 350 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 30 sztuk
pojemność podajnika (folia)	do 70 sztuk
pojemność podajnika (papier fotograficzny)	do 55 sztuk (zdjęcia w formacie 10x15 cm)
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier (zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny, do transparentów) koperty etykiety karty (indeksowe, okolicznościowe) folie do przezroczcy
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 C5 C6 10 x 15 cm

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 3
czcionki i znaki	2 (wbudowane): Courier, Letter Gothic

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10/100 Base-TX
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	zewnątrzny serwer druku HP <b>Jetdirect</b> ew2400 do sieci przewodowej Fast Ethernet i sieci bezprzewodowej 802.11g Bezprzewodowy adapter HP <b>Bluetooth</b> bt300 (Q3395A) do drukarki

## Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 531 mm głębokość 402 mm wysokość 356 mm
waga produktu (netto)	ok. 14.88 kg
waga w opakowaniu	ok. 15.85 kg
szerokość produktu	531 mm

głębokość produktu 402 mm  
wysokość produktu 356 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 25 %  
max 75 %  
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 15 °C  
max 32 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania sieciowe AC 100-240 V (+/-10%), 50-60 Hz (+/-3 Hz), 1,8 A  
zużycie energii max 33 W  
Energy Star tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows Windows 2000  
, Windows XP  
Windows XP x64 (Professional Edition i Home Edition)  
Windows Vista x32 lub x64  
Mac OS Mac OS X (10.3.8 i nowsze, 10.4.x)  
inne Linux

## Zawartość Opakowania

---

hardware urządzenie wielofunkcyjne HP Officejet Pro L7580, HP (C9278A), wkłady atramentowe HP 88: czarny 20,5 ml (C9385AE), błękitny 9 ml (C9386AE), purpurowy 9 ml (C9387AE), żółty 9 ml (C9388AE)  
główki drukujące HP 88: czarna i żółta (C9381A), purpurowa i błękitna (C9382A), kabel Ethernet, oprogramowanie do drukarki i podręcznik użytkownika na płycie CD, podręczny przewodnik, arkusz instalacyjny, kabel zasilania, kabel telefoniczny, wzornik nośników.  
software sterowniki drukarek do systemów Mac i Windows, oprogramowanie HP Photosmart Essential i HP Photosmart Express

## Inne

---

## Gwarancja

---

service 12 miesięcy - w serwisie