



## HP - OfficeJet Pro L7780 (CB039A)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik C9392A (magenta) nr 88XL LAM	tusze	19.14 zł
Lambda - tusz zamiennik C9391A (cyan) nr 88XL LAM	tusze	20.33 zł
Lambda - tusz zamiennik C9393A (yellow) nr 88 LAM	tusze	20.33 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>8.37</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>1.15</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>44.88</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>3.58</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	<b>atramentowa</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>ilość wkładów z atramentem</b>	<b>4</b>
<b>bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer</b>	<b>nie</b>
<b>bezpośrednie wydruki z kart pamięci</b>	<b>tak</b>
<b>obsługiwane rodzaje kart pamięci</b>	<b>CompactFlash typ I i II Sony Memory Stick Secure Digital/MultiMediaCard/Secure MultiMediaCard xD-Picture Card</b>
<b>bezpośrednie wydruki z USB</b>	<b>nie</b>
<b>obsługa Bluetooth</b>	<b>opcja</b>
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>64 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>64 MB</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	<b>do 7500</b> stron
<b>poziom hałasu</b>	<b>max 68</b> dB

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>1200</b> dpi
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>4800x1200</b> dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	<b>do 35</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	<b>do 34</b> stron A4/min
<b>wydruk bez marginesów</b>	<b>tak</b>
<b>nadruk na płytach CD/DVD</b>	<b>nie</b>

### Parametry Faksu

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	<b>tak</b>
<b>modem</b>	<b>33.6</b> kbps
<b>prędkość faksowania</b>	<b>ok. 3</b> s/stronę A4
<b>strony przechowywane w pamięci</b>	<b>do 125</b> stron A4
<b>faksowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>automatyczne powtarzanie numeru</b>	<b>tak</b>
<b>wysyłanie faksów z opóźnieniem</b>	<b>tak</b>
<b>typ linii telefonicznej</b>	<b>analogowa</b>

### Parametry Skanera

<b>skanowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
-----------------------------	------------

optyczna rozdzielczość skanowania	do 2400x4800 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200 dpi
kodowanie koloru	48 bit
skala szarości	256 poziomy
wersja sterownika Twain	1.9
inne cechy	automatyczny podajnik dokumentów

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x1200 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 35 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 34 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99

## Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m <sup>2</sup>
gramatura papieru fotograficznego	do 200 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika dodatkowego	do 350 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 30 sztuk
pojemność podajnika (folia)	do 70 sztuk
pojemność podajnika (papier fotograficzny)	do 55 sztuk (zdjęcia w formacie 10x15 cm)
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier (zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny, do transparentów) koperty etykiety karty (indeksowe, okolicznościowe) folie do przezroczycy
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 C5 C6 10 x 15 cm

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 3
czcionki i znaki	2 (wbudowane): Courier, Letter Gothic

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10/100 Base-TX wireless 802.11g
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	zewnątrzny serwer druku HP <b>Jetdirect</b> ew2400 do sieci przewodowej Fast Ethernet i sieci bezprzewodowej 802.11g Bezprzewodowy adapter HP <b>Bluetooth</b> bt300 (Q3395A) do drukarki

## Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 620 mm głębokość 640 mm wysokość 560 mm
--------------------	---

waga produktu (netto)	ok. 18.49 kg
waga w opakowaniu	ok. 23.8 kg
szerokość produktu	531 mm
głębokość produktu	485 mm
wysokość produktu	444 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 25 % max 75 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 32 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC 100-240 V (+/-10%), 50-60 Hz (+/-3 Hz), 1,8 A
zużycie energii	max 33 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 2000 , Windows XP Windows XP x64 (Professional Edition i Home Edition) Windows Vista x32 lub x64
Mac OS	Mac OS X (10.3.8 i nowsze, 10.4.x)
inne	Linux

## Zawartość Opakowania

---

hardware	urządzenie wielofunkcyjne HP Officejet Pro L7780, moduł automatycznego druku dwustronnego HP (C9278A), wkłady atramentowe HP 88: czarny 20,5 ml (C9385AE), błękitny 9 ml (C9386AE), purpurowy 9 ml (C9387AE), żółty 9 ml (C9388AE) główki drukujące HP 88: czarna i żółta (C9381A), purpurowa i błękitna (C9382A), kabel Ethernet, oprogramowanie do drukarki i podręcznik użytkownika na płycie CD, podręczny przewodnik, arkusz instalacyjny, moduł automatycznego druku dwustronnego HP (C9278A), podajnik papieru HP na 350 arkuszy (CB007A), kabel zasilania, kabel telefoniczny, wzornik nośników.
software	sterowniki drukarek do systemów Mac i Windows, oprogramowanie HP Photosmart Essential, HP Photosmart Express, oprogramowanie OCR Readiris

## Inne

---

wyświetlacz LCD	2.4 " kolorowy
-----------------	----------------

## Gwarancja

---

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------