



Oki - OkiFax 5680

Drukarki specjalistyczne - telefaxy, faxy
wycofany

Parametry podstawowe

technologia druku	laserowa LED
format	A4
wydajność zasobnika z wkładem czarnym	2500 str. A4
standardowa pamięć	2.5 MB
maksymalna pamięć	10.5 MB
funkcja oszczędzania tonera/tuszu	nie

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	300x300 dpi
szybkość drukowania mono	do 8 stron A4/min
możliwość druku z komputera	tak

Parametry Faksu

prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
modem	33.6 kbps
strony przechowywane w pamięci	do 200 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
kompresja	MH, MR, MMR
zgodność	G3 (G4 z opcją ISDN)
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
wysyłanie grupowe	tak
szybkie wybieranie	tak
podwójny dostęp	tak
zdalny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	tak
przekazywanie faksu	tak
linia telefoniczna	PSTN/PBX (linia bezpośrednia lub centralka), ISDN (opcja)
podtrzymywanie pamięci	tak w przypadku braku zasilania dane są przechowywane w pamięci urządzenia przez 20 godzin
automatyczna sekretarka	nie
wygladzanie	OKI Smoothing Technology
słuchawka telefoniczna	nie
automatyczne przełączanie telefon/faks	tak
PC-FAX	nie
raporty	nie

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600 dpi

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	300x300 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 8 kopii/min
maksymalna liczba kopii	99

Obsługa Nośników

gramatura nośników	do 105 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	150 arkuszy
ADF (Automatic Document Feeder)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 30 arkuszy
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 148 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 128 mm max 1500 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły, folie, niestandardowe nośniki druku
obsługiwane formaty nośników	A4

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 13 kg
szerokość produktu	330 mm
głębokość produktu	420 mm
wysokość produktu	245 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 230 V AC (+/- 15%), 50/60 Hz (+/- 2%)
Energy Star	tak

Inne

wyświetlacz	2 wiersze po 20 znaków
-------------	------------------------

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------