



Oki - OkiOffice 86

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	12.96 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	12.96 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 1875 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 1875 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 8 stron A4/min
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
pamięć faksu	do 320 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
obsługiwana skala szarości	64 poziomów
kompresja	MH MR MMR
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
wysyłanie grupowe	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 300 dpi
skala szarości	64 poziomy

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	300 dpi
szybkość kopiowania	do 8 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 200 %
maksymalna liczba kopii	50
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność głównego podajnika papieru	do 150 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 170 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
obsługiwane rodzaje nośników	karty koperty etykiety papierowe papier zwykły folie
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 Letter Legal Executive

Języki i Emulacje

emulacja	Oki HIPER-W
----------	-------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	LPT Centronics IEEE 1284

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 8 kg
szerokość produktu	383 mm
głębokość produktu	190 mm
wysokość produktu	316 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
tryb zmniejszonego poboru mocy	tak
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 95/98/ME/NT4.0/2000/XP
---------	--------------------------------

Zawartość Opakowania

hardware	urządzenie wielofunkcyjneOKIOFFICE 86 kabel zasilający kaseta z tonerem startowym
software	CD ze sterownikami

Inne

dysk twardy (HDD)	nie
-------------------	-----

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI	24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiarranty.com/3year) - w serwisie
---------------------------	--