



HP - LaserJet P3015x (CE529A)

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner CE255A (black) 55A	tonery	798.36 zł
HP - toner CE255X (black) 55X	tonery	1 225.89 zł
HP - toner CE255XD (2x black) 55X	tonery	2 328.05 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik CE255A, CRG724 (black) PRI	tonery	131.00 zł
Printé - toner zamiennik CE255X, CRG724H (black) PRI	tonery	147.60 zł
Lambda - toner zamiennik CE255X (black) LAM	tonery	155.75 zł
Ecojet - toner zamiennik CE255X, CRG-724H (black) ECO	tonery	168.76 zł
Black Point - toner zamiennik CE255A (black) BP	tonery	362.12 zł
Black Point - toner zamiennik CE255X (black) BP	tonery	576.54 zł

AKCESORIA

HP - podajnik papieru na 500 arkuszy (CE530A)	akcesoria	857.00 zł
---	-----------	-----------

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	9.31 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	540 MHz
miesięczne obciążenie	do 100000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 12500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	640 MB
poziom hałasu	max 68 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 40 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 7.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 199 g/m ²

ilość podajników w standardzie	3
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	4
standardowa pojemność podajników	do 1100 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1600 arkuszy
ilość odbiorników papieru	2
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	max 216 mm min 76 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	max 356 mm min 127 mm
obsługiwane rodzaje nośników	koperty folie do przezroczy etykiety papier zwykły karty papier bond (bezdzwonny)
obsługiwane formaty nośników	Letter ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Legal (216 x 356 mm) Executive (184 x 267 mm) A4 A5 (148 x 210 mm) B5 (JIS 182 x 257 mm) Statement 76 x 127 mm

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5e PCL 6 PostScript 3 PDF v1.4
czcionki i znaki	103 czcionki PCL 93 czcionki PostScript

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 EIO Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wireless LPT

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 21.2 kg
szerokość produktu	448 mm
głębokość produktu	412 mm
wysokość produktu	480 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	max 80 % min 10 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	max 32.5 °C min 15 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) 220 to 240 V (±10 percent), 50/60 Hz (±2 Hz)
zużycie energii	średnio 780 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Server 2003, Windows 2000 SP4, Microsoft Windows Vista, Windows Vista (wersje 64-bitowe), Windows Server 2008
Mac OS	Apple MacOS X 10.4 lub wyższy

Inne

panel sterowania	4 wierszowy wyświetlacz LCD, 3 diody LED (Ready, Data, Attention), pryciski (10 numerycznych przycisków, Informacja, Powrót, Stop/Cancel, OK, góra/dół)
-------------------------	--

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
----------------	--------------------------