



Lexmark - P6250

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	32.86 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	13.84 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	75.46 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	26.65 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	termiczna atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	2
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	CompactFlash Type I & II Memory Stick Memory Stick Pro Memory Stick Duo with adapter Multi Media Secure Digita SmartMedia Microdrive and xD cards
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
miesięczne obciążenie	do 3000 stron
poziom hałasu	max 49 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 22 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 15 stron A4/min
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200 dpi
kodowanie koloru	48 bit

Parametry Kopiowania

zakres skalowania	min 25 % max 400 %
--------------------------	-------------------------------

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	etykiety papierowe folia

	Karta Hagaki Karta indeksowa karty koperty papier foto papier powlekany papier zwykły wstęga
obsługiwane formaty nośników	koperta 10 koperta 7 3/4 koperta 9 A4 A5 koperta B5 koperta C5 koperta DL koperta 6 3/4 A2 Baronial karta A6 B5 koperta C6 niestandardowa (do 216 x 432 mm) karta Hagaki karta indeksowa executive legal letter Statement L 2L Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3,4,5,6

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 PictBridge

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 4.8 kg
szerokość produktu	435 mm
głębokość produktu	334 mm
wysokość produktu	177 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
------------------	-------------

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000 Windows 98 SE Windows Me Windows XP
Mac OS	Mac OS X (10.2.3-10.2.8) Mac OS 9.2.2 z 1.6

Zawartość Opakowania

hardware	urządzenie wielofunkcyjne Lexmark P6250 kabel zasilający wkłady startowe
software	CD ze sterownikami

Inne

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------