



Printronix - P7010

Drukarki specjalistyczne - liniowe
wycofany

Parametry podstawowe

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| technologia druku | Matryca liniowa uderzeniowa |
| maksymalna ilość kopii | do 6 |
| wydajność taśmy | do 90 mln znaków |
| poziom hałasu | max 65 dB |

Parametry Druku

| | |
|------------------------------------|--|
| rozdzielczość druku | 180 dpi pozioma |
| szybkość drukowania tekstu | do 1000 linii/min |
| szybkość drukowania grafiki | do 125 cali/min 60 x 48 dpi |
| szybkość wysuwu papieru | do 20 cali/sek |
| gęstość druku | 10 znaków/cal (z wyłączeniem NLQ dla 20) 12 znaków/cal (z wyłączeniem NLQ dla 20) 13.3 znaków/cal (z wyłączeniem NLQ dla 20) 15 znaków/cal (z wyłączeniem NLQ dla 20) 17.1 znaków/cal (z wyłączeniem NLQ dla 20) 20 znaków/cal (z wyłączeniem NLQ dla 20) |
| gęstość pionowa | 6 linii/cal 8 linii/cal 10.3 linii/cal |

Obsługa Nośników

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| gramatura papieru | do 375 g/m ² |
| ilość podajników w standardzie | 1 |
| opcjonalny podajnik papieru | tak |
| układarka | nie |
| szerokość wydruku w calach | 13.6 cali |
| możliwość cofnięcia strony | nie |
| obsługiwane rodzaje nośników | ciągły, składanka z perforacją |

Języki i Emulacje

| | |
|-------------------------|--|
| emulacja | P-series (Printronix) P series XQ Serial Matrix IBM ProPrinter III XL Epson FX-1050 |
| czcionki i znaki | dynamiczny wybór czcionki: czcionka pogrubiona, pochylona, podwójnej szerokości, podwójnej wysokości, indeks górny i dolny, podkreślenia, rejestr dolny (subscript) i górny (superscript) zapewnia duży wybór możliwości zapisu, dostępne tabele |

Komunikacja

| | |
|--|--|
| ethernet - druk w sieci LAN | opcja |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | LPT IEEE-1284/Centronics |
| opcjonalne rozwiązania komunikacyjne | COM szeregowy RS-232 Ethernet Ethernet PrintNet 10/100 Base T wireless nadajnik radiowy (nie dołączany) Lucent (Proxim) Orinoco Gold Cisco AIR-LMC352 (konektor MMCX) Twinax zintegrowany interfejs do systemu IBM 36/38 i AS/400 lub przez stację roboczą |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|-------------|
| waga produktu (netto) | ok. 72.2 kg |
| szerokość produktu | 640 mm |
| głębokość produktu | 538 mm |
| wysokość produktu | 914 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|---|------------------------|
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 10 °C max 40 °C |
|---|------------------------|

Zasilanie

| | |
|------------------|--|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (100-240V) AC 100-120 V, 200-240 V, 50/60 Hz |
| zużycie energii | max 260 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|--|
| Windows | Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP |
|---------|--|

Gwarancja

| | |
|---------|---------------------------------|
| on site | 12 miesięcy - naprawa u klienta |
|---------|---------------------------------|