



Printronix - P7015

Drukarki specjalistyczne - liniowe
wycofany

Parametry podstawowe

technologia druku	Matryca liniowa uderzeniowa
maksymalna ilość kopii	do 6
wydajność taśmy	do 90 mln znaków
poziom hałasu	max 68 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku	180 dpi
szybkość drukowania tekstu	do 1500 linii/min
szybkość drukowania grafiki	do 187 cali/min
szybkość wysuwu papieru	do 25 cali/sek
gęstość druku	10 znaków/cal (z wyłączeniem NLQ dla 20) 12 znaków/cal (z wyłączeniem NLQ dla 20) 13.3 znaków/cal (z wyłączeniem NLQ dla 20) 15 znaków/cal (z wyłączeniem NLQ dla 20) 17.1 znaków/cal (z wyłączeniem NLQ dla 20) 20 znaków/cal (z wyłączeniem NLQ dla 20)
gęstość pionowa	6 linii/cal 8 linii/cal 10.3 linii/cal

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 375 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
opcjonalny podajnik papieru	tak
układarka	nie
szerokość wydruku w calach	13.6 cali
możliwość cofnięcia strony	nie
obsługiwane rodzaje nośników	ciągły, składanka z perforacją

Języki i Emulacje

emulacja	P-series (Printronix)
czcionki i znaki	dynamiczny wybór czcionki: czcionka pogrubiona, pochylona, podwójnej szerokości, podwójnej wysokości, indeks górny i dolny, podkreślenia, rejestr dolny (subscript) i górny (superscript) zapewnia duży wybór możliwości zapisu,

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	LPT
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	COM

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 77.2 kg
szerokość produktu	640 mm

Warunki Środowiskowe

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji 10 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	max 390 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP
---------	--

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------