



Canon - P-215II (9705B003AA)

Skanery - z podajnikiem

cena brutto

1 549.00 zł

AKCESORIA

Canon - moduł Wireless WU10, (6910B003AA)

akcesoria

953.90 zł

Parametry podstawowe

| | |
|-------------------|--------------|
| format | A4 |
| dobowy cykl pracy | do 500 stron |
| poziom hałasu | max 66 dB |

Parametry Skanera

| | |
|-----------------------------------|--|
| technologia skanowania | CMOS CIS (1-liniowy przetwornik obrazów CMOS CIS) |
| skanowanie w kolorze | tak |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 600x600 dpi |
| szybkość skanowania | do 15 str/min (mono) do 10 str/min (kolor) |
| skanowanie dwustronne | tak |
| kodowanie koloru | 24 bit |
| skala szarości | 256 poziomy |
| skanowanie do plików w formacie | PDF PDF (z możliwością wyszukiwania) |
| inne cechy | Automatyczne wykrywanie rozmiaru strony, korekcja przekosu, trójwymiarowa korekcja kolorów, usuwanie kolorów (RGB), automatyczne wykrywanie koloru, korekcja cieniowania, uwydatnianie tekstu, MultiStream, zaprogramowane ustawienie krzywej gamma, panel skanowania, skanowanie wstępne, obrót obrazu, pomijanie pustych stron, wybór strony skanowania dokumentu, ustawienie obszaru skanowania, orientacja tekstu, skanowanie ciągłe, uwydatnianie krawędzi, redukcja efektu mory zapobieganie prześwitywaniu / usuwanie tła, ustawienie kontrastu, wygładzanie tła, kadrowanie cieni (możliwość włączenia/wyłączenia), przycinanie, automatyczne ustawienie rozdzielczości |
| skanowanie do e-mail | nie |
| skanowanie do chmury | nie |

Obsługa Nośników

| | |
|---|---------------------------|
| gramatura nośników | do 128 g/m ² |
| ADF (Automatic Document Feeder) | tak |
| Adapter do folii | nie |
| płaskie łożo (Flatbed) | nie |
| opcjonalne podajniki papieru | nie |
| pojemność podajnika automatycznego (ADF) | do 20 arkuszy |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 50.8 mm max 216 mm |
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 70 mm max 356 mm |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły |
| obsługiwane formaty nośników | A4 |

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| możliwość pracy w sieci LAN | nie |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB (2.0 High Speed i USB 3.0) |
| opcjonalne rozwiązania komunikacyjne | Wireless |

Wymiary i Waga

| | |
|------------------------------|--|
| szerokość opakowania | 160 mm |
| głębokość opakowania | 340 mm |
| wysokość opakowania | 120 mm |
| waga produktu (netto) | ok. 1 kg |
| waga w opakowaniu | ok. 1 kg |
| szerokość produktu | 285 mm |
| głębokość produktu | 95 mm (257 mm - taca rozłożona) |
| wysokość produktu | 40 mm (174 mm - taca rozłożona) |

Warunki Środowiskowe

| | |
|--|--|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 25 % max 80 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 10 °C max 32.5 °C |

Zasilanie

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| rodzaj zasilania | dostarczane przez port USB |
| zużycie energii | średnio 7 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|----------------|--|
| Windows | Windows XP Pro / XP Home / VISTA / 7 / 8 / 10 |
| Mac OS | Mac |

Zawartość Opakowania

| | |
|-----------------|---|
| hardware | Skaner P-215II, Płyta instalacyjna, Podręcznik konfiguracji, Przewód zasilający, Kabel USB |
|-----------------|---|

Gwarancja

| | |
|------------------------------------|--|
| rozszerzona gwarancja Canon | 24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.canon.pl/officewarrantypromotion) - w serwisie |
|------------------------------------|--|