



## Ricoh - P 501 (418363)

Drukarki - laserowe mono

cena brutto

**2 870.00 zł**

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Ricoh - toner 418506 (black)	tonery	350.00 zł
Ricoh - toner 418447 (black)	tonery	468.40 zł
Ricoh - bęben 418094 (black)	bębny	733.87 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	3.35 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.35 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
wydajność zasobnika startowego	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 14000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	2048 MB
maksymalna pamięć	2048 MB
pojemność dysku twardego	0 GB (opcja)
poziom hałasu	max 66.5 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 43 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 4.3 sekund
czas nagrzewania	do 13 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

### Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 220 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 256 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	5
standardowa pojemność podajników	do 600 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2100 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 60 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 900 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier makulaturowy papier z nagłówkami papier na etykiety

	folie przezroczyste koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B4 B5 B6 koperty (C5, C6, DL)

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5e PCL 6
emulacja	PostScript 3 PDF Direct

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0, typ: B) USB Host Ethernet (10 base-T/100 base-TX) NFC
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless (IEEE 802.11a/b/g/n) Wi-Fi Direct LPT (IEEE 1284/ECP)
drukowanie z chmury	tak (Ricoh Smart Device Connector)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint, Mopria, Ricoh Smart Device Connector)

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 19.3 kg
waga w opakowaniu	ok. 19.3 kg
szerokość produktu	375 mm
głębokość produktu	412 mm
wysokość produktu	311 mm

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 1260 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016
Mac OS	Macintosh OS X v10.10 lub nowszy
UNIX	Środowisko linux
Inne	NDPS Gateway, AS/400 OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries, Device Option Utility (Citrix)

## Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka laserowa Ricoh P501, toner startowy o wydajności do 6000 stron.
----------	--

## Inne

panel sterowania	Wyświetlacz LCD
------------------	-----------------

## Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------