



Kyocera-Mita - PA2100cwx (PA2100cwx)

Drukarki - laserowe kolorowe

cena brutto

2 249.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-5430K (black)	tonery	273.81 zł
Kyocera-Mita - toner TK-5430C (cyan)	tonery	353.03 zł
Kyocera-Mita - toner TK-5430M (magenta)	tonery	353.03 zł
Kyocera-Mita - toner TK-5430Y (yellow)	tonery	353.03 zł
Kyocera-Mita - toner TK-5440K (black)	tonery	355.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-5440C (cyan)	tonery	529.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-5440M (magenta)	tonery	529.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-5440Y (yellow)	tonery	529.00 zł

AKCESORIA

Kyocera-Mita - licencja aktywacji opcjonalnego czytnika kart (USB IC)	akcesoria	0.00 zł
Kyocera-Mita - pamięć 1024MB MM3-1GB (870LM00101)	akcesoria	430.50 zł
Kyocera-Mita - podajnik papieru na 250 arkuszy A4-A5 (PF-5110)	akcesoria	820.00 zł
Kyocera-Mita - szafka drewniana (CB-510)	akcesoria	829.00 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	12.68 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	12.68 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	78.8 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	78.8 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
szybkość procesora	800 MHz
miesięczne obciążenie	do 65000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 2800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 2400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	512 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 48 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 21 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 21 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 11 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 12.5 sekund
czas nagrzewania	do 32 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 163 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 300 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 550 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 5 sztuk
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 70 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 B6 Letter Legal koperty

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL) PostScript 3 (KPDŁ 3) PDF (bezpośrednie drukowanie) XPS (bezpośrednie drukowanie)
czcionki i znaki	93 czcionki PCL 8 czcionek dla Windows Vista 1 czcionka bitmapowa 45 jednowymiarowych kodów (e.g. EAN8, EAN13, EAN128) z automatycznym generowaniem sum kontrolnych oraz wsparciem dwuwymiarowych kodów (PDF417) z PRESCRIBE (PC i inne kody dostępne jako opcja)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) USB Host Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT) Wireless Wi-Fi Direct
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Gniazdo kart SD (+ SDHC)
drukowanie z chmury	tak (Kyocera Mobile Print)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (AirPrint, Mopria, Kyocera Mobile Print)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 21 kg
waga w opakowaniu	ok. 25 kg
szerokość produktu	410 mm
głębokość produktu	410 mm
wysokość produktu	329 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 345 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Wszystkie aktualne wersje Windows
Mac OS	Mac OS X wersja 10.8 lub wyższa
UNIX	UNIX, LINUX

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka laserowa Kyocera PA2100cwx
----------	-------------------------------------

Inne

panel sterowania	Dwuliniowy wyświetlacz LCD
------------------	----------------------------

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------