



Konica-Minolta - PagePro 1390MF

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	11.58 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.9 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	elektrofotograficzna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 1500 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 3000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	48 MB
maksymalna pamięć	48 MB
miesięczne obciążenie	do 15000 stron
szybkość procesora	150 MHz

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 19 sekund
czas nagrzewania	do 21 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
faksowanie w kolorze	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CCD
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x600 dpi
kodowanie koloru	24 bit

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 20 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 200 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 700 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier gruby folie etykiety koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 (JIS) B5 (ISO) Letter Legal J-Postcard Envelope

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	GDI
-----------------------------	-----

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 PictBridge

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 14.2 kg
szerokość produktu	492 mm
głębokość produktu	465 mm
wysokość produktu	547 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
zużycie energii	średnio 900 W
tryb zmniejszonego poboru mocy	tak
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	procesor minimum 333 Mhz lub szybszy Pentium 2, z 128 MB wolnej przestrzeni na dysku, co najmniej 128 MB RAM
---------	--

Zawartość Opakowania

hardware	urządzenie wielofunkcyjne Minolta PagePro 1390MF kabel zasilający kaseta z tonerem startowym
software	CD ze sterownikami

Inne

dysk twardy (HDD)	nie
-------------------	-----

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie