



Konica-Minolta - PagePro 5650EN

Drukarki - laserowe mono
wycofany

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	6.74 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	500 MHz
miesięczne obciążenie	do 200000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 19000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	384 MB
poziom hałasu	max 56.3 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 43 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 9.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	opcja
marginasy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m²
maksymalna gramatura papieru	do 216 g/m²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	4
standardowa pojemność podajników	do 700 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1800 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	tak 70-arkuszowa taca drukiem do góry, 500-arkuszowy odbiornik z przesunięciem
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o wysokiej gramaturze folie etykiety koperty

	papier błyszczący
	papier ekologiczny
obsługiwane formaty nośników	A4
	A5
	A6
	B5 (ISO)
	B6
	Legal
	16K
	16K (Kai16)
	32k (Kai16)
	pocztówki J-Postcard
	Executive
	Legal
	Folio
	koperty C5/C6
	koperty
	koperty DL
	koperty COM10
	pocztówki podwójna pocztówka, statement
	UK Quarto

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6
	PostScript 3

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0
	LPT IEEE 1284 parallel
	Ethernet Gigabit Ethernet 10/100/1000

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 25 kg
waga w opakowaniu	ok. 28 kg
szerokość produktu	422 mm
głębokość produktu	465 mm
wysokość produktu	404 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 %
	max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C
	max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) 220/240 VAC +/- 10%, 50/60 Hz +/- 3%
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows Vista, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003
Mac OS	MAC OSX (10.2 lub wyższe)
UNIX	Linux
Inne	Netware

Gwarancja

info service	tel/e-mail - gwarancja realizowana w serwisie
---------------------	--