



HP - PageWide Enterprise 586f (G1W40A)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - pojemnik na zużyty tusz (B5L09A)	pojemniki na zużyty tusz/toner	202.85 zł
HP - tusz J3M71A (black) 981A	tusze	401.74 zł
HP - tusz L0R12A (black) 981X	tusze	564.09 zł
HP - tusz J3M68A (cyan) 981A	tusze	587.24 zł
HP - tusz J3M69A (magenta) 981A	tusze	587.24 zł
HP - tusz J3M70A (yellow) 981A	tusze	587.24 zł
HP - tusz L0R09A (cyan) 981X	tusze	729.41 zł
HP - tusz L0R10A (magenta) 981X	tusze	729.41 zł
HP - tusz L0R11A (yellow) 981X	tusze	729.41 zł
HP - tusz L0R16A (black) 981Y	tusze	820.59 zł
HP - tusz L0R13A (cyan) 981Y	tusze	1 121.76 zł
HP - tusz L0R14A (magenta) 981Y	tusze	1 121.76 zł
HP - tusz L0R15A (yellow) 981Y	tusze	1 121.76 zł

AKCESORIA

HP - serwer druku Jetdirect 3000w NFC/Wireless (J8030A)	akcesoria	399.00 zł
HP - moduł faksu (CC487A)	akcesoria	1 799.00 zł
HP - podajnik papieru na 3x 500 arkuszy z podstawą (G1W45A)	akcesoria	7 687.50 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	4.1 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.1 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	25.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	25.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa (HP PageWide)
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 20000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 16000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
standardowa pamięć	2048 MB
maksymalna pamięć	2816 MB
miesięczne obciążenie	do 80000 stron
szybkość procesora	1200 MHz
poziom hałasu	max 52 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi (przy druku z poziomu komputera na papierze)
--------------------------	--

	HP ColorLok, matowym papierze HP Premium Inkjet Presentation oraz matowym papierze broszurowym HP Inkjet w rozdż. wejściowej 600 x 600 dpi)
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi (Rozdzielczość maks. zoptymalizowana do 2400 x 1200 dpi w kolorze (przy druku z komputera na papierach fotograficznych HP Advanced z rozdzielczością wejściową 600 x 600 dpi))
szybkość drukowania mono	do 50 stron A4/min (ISO)
szybkość drukowania w kolorze	do 50 stron A4/min (ISO)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 7.1 sekund (tryb gotowości)
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 7.3 sekund (tryb gotowości)
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
szybkość skanowania	44 obr./minutę (mono) 40 obr./minutę (kolor)
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
wersja sterownika Twain	2.1
skanowanie do plików w formacie	PDF JPEG TIFF MTIFF XPS PDF/A
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Optymalizacja tekst/zdjęcie, Dopasowanie obrazu, Kompilacja zlecenia, Ustawianie jakości wyjściowej, Wybór rozdzielczości skanowania od 75 do 600 dpi, Automatyczne wykrywanie kolorów, Wymazywanie krawędzi, Automatyczne powiadamianie o zadaniu

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 50 kopii/min (ISO)
szybkość kopiowania w kolorze	do 50 kopii/min (ISO)
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	9999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 120 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 300 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 500 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika dodatkowego	do 1500 arkuszy (3x 500)
pojemność odbiornika papieru	300 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 37 sztuk
pojemność podajnika (papier fotograficzny)	do 25 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt

niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze papier dziurkowany papier makulaturowy papier bond papier do druku atramentowego papier fotograficzny papier fotograficzny błyszczący papier fotograficzny satynowy papier fotograficzny matowy koperty etykiety karty papier specjalistyczny papier broszurowy papier broszurowy błyszczący papier broszurowy matowy kartki pocztowe
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 (JIS) B6 (JIS) 100 x 150 mm koperty (B5, C5, C6, DL)
pojemność podajnika automatycznego	100 arkuszy

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	HP PCL 6 HP PCL 5c PDF (1.7 - bezpośredni druk plików)
emulacja	PostScript 3
czcionki i znaki	105 wewnętrznych czcionek TrueType skalowalnych w HP PCL 92 wewnętrzne czcionki skalowalne w emulacji HP Postscript Level 3 (wbudowany symbol EUR) 1 wewnętrzna czcionka Unicode (Andale Monochrome World Type) 2 wewnętrzne czcionki Windows Vista/8 (Calibri, Cambria);

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	nie (opcja)
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100/1000T) 2x USB Host (2.0 Hi-Speed)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	NFC (Akcesorium do komunikacji bliskiego zasięgu (NFC)/bezprowodowej HP Jetdirect 3000w J8030A) Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (Google Cloud Print 2.0)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (HP ePrint, Apple AirPrint, Certyfikat Mopria)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	705 mm
głębokość opakowania	628 mm
wysokość opakowania	692 mm
waga produktu (netto)	ok. 32.3 kg
waga w opakowaniu	ok. 40.4 kg
szerokość produktu	530 mm
głębokość produktu	564 mm

wysokość produktu 529 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 60 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 62 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10 32/64-bitowe (z wyłączeniem systemu RT OS dla tabletów), Windows 8/8.1 32/64-bitowe (z wyłączeniem systemu RT OS dla tabletów), Windows 7 32/64-bitowe, Windows Vista 32-bitowe (Home Basic, Premium, Professional itp.) (Sterownik dołączony do produktu kompatybilny z systemem operacyjnym Windows)
	Windows 10 32/64-bitowe (z wyłączeniem systemu RT OS dla tabletów), Windows 8/8.1 32/64-bitowe (z wyłączeniem systemu RT OS dla tabletów), Windows 7 32/64-bitowe, Windows Vista 32-bit/64-bitowe (Home Basic, Premium, Professional itp.) (Sterownik dołączony do produktu kompatybilny z uniwersalnym sterownikiem druku)
Mac OS	MAC OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan
UNIX	LINUX: SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x)
inne	Mobile OS (sterowniki systemowe) iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT

Zawartość Opakowania

hardware	Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide Enterprise 586f, Startowe wkłady atramentowe HP (wydajność po konfiguracji ok. 6000 str. CMYK), Przewodnik instalacyjny, Ulotka dot. pomocy technicznej, Sterowniki i dokumentacja na płycie CD, Przewód zasilający
software	Dla systemu operacyjnego Windows: Instalator/deinstalator oprogramowania HP, sterownik drukarki HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Update, Product Registration Assist, HP Connected, instrukcje obsługi online Dla systemu operacyjnego Mac: Ekran powitalny przekierowuje użytkowników do witryny HP.com lub źródłowej aplikacji systemu operacyjnego z oprogramowaniem drukarki

Inne

wyświetlacz LCD	Kolorowy, graficzny ekran dotykowy o przekątnej 20,3 cm (8") SVGA
-----------------	---

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------