



HP - PageWide Enterprise 556dn (G1W46A)

Drukarki - atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - pojemnik na zużyty tusz (B5L09A)	pojemniki na zużyty tusz/toner	202.85 zł
HP - tusz J3M71A (black) 981A	tusze	401.74 zł
HP - tusz L0R12A (black) 981X	tusze	564.09 zł
HP - tusz J3M68A (cyan) 981A	tusze	587.24 zł
HP - tusz J3M69A (magenta) 981A	tusze	587.24 zł
HP - tusz J3M70A (yellow) 981A	tusze	587.24 zł
HP - tusz L0R09A (cyan) 981X	tusze	729.41 zł
HP - tusz L0R10A (magenta) 981X	tusze	729.41 zł
HP - tusz L0R11A (yellow) 981X	tusze	729.41 zł
HP - tusz L0R13A (cyan) 981Y	tusze	1 121.76 zł
HP - tusz L0R14A (magenta) 981Y	tusze	1 121.76 zł
HP - tusz L0R15A (yellow) 981Y	tusze	1 121.76 zł

AKCESORIA

HP - serwer druku Jetdirect 3000w NFC/Wireless (J8030A)	akcesoria	399.00 zł
HP - podajnik papieru na 3x 500 arkuszy z podstawą (G1W45A)	akcesoria	7 687.50 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
technologia druku	atramentowa (HP PageWide z atramentami pigmentowymi)
format	A4
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	5.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	5.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	26.16 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	26.16 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
wydajność tuszu czarnego	do 20000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 16000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
ilość wkładów z atramentem	4
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
standardowa pamięć	1280 MB
maksymalna pamięć	2304 MB
miesięczne obciążenie	do 80000 stron
szybkość procesora	1200 MHz
poziom hałasu	max 55 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	do 2400x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 50 stron A4/min (ISO)
szybkość drukowania w kolorze	do 50 stron A4/min (ISO)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 7.1 sekund (tryb gotowości)
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 7.3 sekund (tryb gotowości)

wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 120 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 300 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 500 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 30 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze papier dziurkowany papier makulaturowy papier bond papier do druku atramentowego papier fotograficzny papier fotograficzny błyszczący papier fotograficzny satynowy papier fotograficzny matowy koperty etykiety karty papier specjalistyczny papier broszurowy papier broszurowy błyszczący papier broszurowy matowy
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 (JIS) koperty (B5, C5, C6, DL) 100 x 150 mm B6 (JIS)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6 PDF (wer. 1.4 bezpośredni druk plików) PCL 5 (sterownik HP PCL 5 dostępny jedynie za pośrednictwem Internetu)
emulacja	Postscript 3

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	nie (opcja)
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100/1000T) 2x USB Host
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	NFC (Akcesorium do komunikacji bliskiego zasięgu (NFC)/bezprzewodowej HP Jetdirect 3000w J8030A) Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (HP ePrint, Apple AirPrint, Certyfikat Mopria Wireless Direct)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	603 mm
głębokość opakowania	565 mm
wysokość opakowania	553 mm

waga produktu (netto)	ok. 22.2 kg
waga w opakowaniu	ok. 27.5 kg
szerokość produktu	530 mm (maks. 934 mm - z otwartą lewą pokrywą, główny podajnik papieru otwarty)
głębokość produktu	463 mm (maks. 745 mm - z otwartą lewą pokrywą, główny podajnik papieru otwarty)
wysokość produktu	457 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 60 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 52 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10 32/64-bitowe (z wyłączeniem systemu RT OS dla tabletów), Windows 8/8.1 32/64-bitowe (z wyłączeniem systemu RT OS dla tabletów), Windows 7 32/64-bitowe, wszystkie wersje systemu Windows Vista 32-bitowe (Home Basic, Premium, Professional) (Sterownik dołączony do produktu kompatybilny z systemem operacyjnym Windows)
Mac OS	Windows 10 32/64-bitowe (z wyłączeniem systemu RT OS dla tabletów), Windows 8/8.1 32/64-bitowe (z wyłączeniem systemu RT OS dla tabletów), Windows 7 32/64-bitowe, Windows Vista 32/64-bitowe (Home Basic, Premium, Professional) (Sterownik dołączony do produktu kompatybilny z uniwersalnym sterownikiem druku (z witryny HP))
Mac OS	Mac OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan (sterowniki druku HP dostępne z witryny HP oraz sklepu Apple Store)
UNIX	Linux, SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x)
inne	Mobile OS (sterowniki systemowe): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT

Zawartość Opakowania

hardware	Kolorowa drukarka HP PageWide Enterprise 556dn, Startowe wkłady atramentowe HP (wydajność po konfiguracji ok. 6000 str. CMYK), Przewodnik instalacyjny, Ulotka dot. pomocy technicznej, Sterowniki i dokumentacja na płycie CD, Przewód zasilający
software	Dla systemu operacyjnego Windows: Instalator/deinstalator oprogramowania HP, sterownik drukarki HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Update, Product Registration Assist, HP Connected, instrukcje obsługi online Dla systemu operacyjnego Mac: Ekran powitalny przekierowuje użytkowników do witryny HP.com lub źródłowej aplikacji systemu operacyjnego z oprogramowaniem drukarki

Inne

wyświetlacz LCD	Kolorowy, graficzny ekran dotykowy o przekątnej 10,92 cm (4,3")
------------------------	---

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
----------------	---------------------------------