



HP - PageWide Pro 477dw (D3Q20B)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz L0R95AE (black) 913A	tusze	410.03 zł
HP - tusz F6T77AE (cyan) 913A	tusze	421.69 zł
HP - tusz F6T78AE (magenta) 913A	tusze	421.69 zł
HP - tusz F6T79AE (yellow) 913A	tusze	421.69 zł
HP - tusz L0S07AE (black) 973X	tusze	573.67 zł
HP - tusz F6T81AE (cyan) 973X	tusze	597.23 zł
HP - tusz F6T82AE (magenta) 973X	tusze	597.23 zł
HP - tusz F6T83AE (yellow) 973X	tusze	597.23 zł

AKCESORIA

HP - podajnik papieru na 500 arkuszy (D3Q23A)	akcesoria	852.93 zł
---	-----------	-----------

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	5.74 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	5.74 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	31.33 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	31.33 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa (HP PageWide)
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
standardowa pamięć	768 MB
maksymalna pamięć	768 MB
miesięczne obciążenie	do 50000 stron
szybkość procesora	1200 MHz
poziom hałasu	max 56 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi (przy druku na dowolnym zwykłym papierze, matowym papierze HP Premium Presentation oraz matowym papierze broszurowym HP Inkjet Brochure w rozd. wejściowej. 600 x 600 dpi)
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi (Zoptymalizowana rozdzielczość do 2400 x 1200 dpi (na papierze fotograficznym HP Advanced Photo w rozdzielczości wejściowej 600 x 600 dpi))
szybkość drukowania mono	do 40 stron A4/min (ISO)

szybkość drukowania w kolorze	do 40 stron A4/min (ISO)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 6.5 sekund (tryb gotowości)
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 7 sekund (tryb gotowości)
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
strony przechowywane w pamięci	do 100 stron A4 (w czerni)
faksowanie w kolorze	tak
faksowanie do e-maila	tak (faks cyfrowy)
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
szybkość skanowania	do: 25 obr./minutę
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
wersja sterownika Twain	1.9
skanowanie do plików w formacie	BMP JPG PDF PNG TXT TIFF RTF PDF (przeszukiwalny)
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 40 kopii/min (ISO)
szybkość kopiowania w kolorze	do 40 kopii/min (ISO)
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 120 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 300 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 500 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność odbiornika papieru	300 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 37 sztuk
pojemność podajnika (papier fotograficzny)	do 25 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły

	<p>papier o niskiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze papier dziurkowany papier makulaturowy papier bond papier do druku atramentowego papier fotograficzny papier fotograficzny błyszczący papier fotograficzny satynowy papier fotograficzny matowy koperty etykiety karty papier specjalistyczny papier broszurowy papier broszurowy błyszczący papier broszurowy matowy kartki pocztowe</p>
obsługiwane formaty nośników	<p>A4 A5 A6 Oficio B5 (JIS) B6 (JIS) 100 x 150 mm koperty (B5, C5, C6 DL)</p>
pojemność podajnika automatycznego	50 arkuszy

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	<p>PCL XL (PCL6) PCL 5 PDF (natywny)</p>
emulacja	Postscript 3

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<p>USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100 Base-TX) Wireless (802.11b/g/n) 2x RJ-11 2x USB Host (2.0 Hi-Speed) Wi-Fi Direct NFC (Touch-To-Print)</p>
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (HP ePrint, Apple AirPrint, Certyfikat Mopria, Wireless Direct Printing, aplikacje mobilne)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	600 mm
głębokość opakowania	495 mm
wysokość opakowania	594 mm
waga produktu (netto)	ok. 22.15 kg
waga w opakowaniu	ok. 26.39 kg
szerokość produktu	530 mm
głębokość produktu	407 mm
wysokość produktu	467 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	<p>min 20 % max 80 %</p>
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	<p>min 15 °C max 30 °C</p>

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 100 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, Windows 8, Windows 7
Mac OS	OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks Lion
UNIX	Linux

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka wielofunkcyjna HP PageWide Pro 477dw, Czarny konfiguracyjny wkład atramentowy HP PageWide 913 (ok. 3000 stron), Błękitny konfiguracyjny wkład atramentowy HP PageWide 913, purpurowy konfiguracyjny wkład atramentowy HP PageWide 913, żółty konfiguracyjny wkład atramentowy HP PageWide 913: łączna wydajność (ok. 1500 stron), Przewód zasilający, Kabel telefoniczny, Przewodnik instalacyjny, Płyty CD (zawierające oprogramowanie, sterowniki drukarki do systemów Windows i Mac oraz instrukcję obsługi)
software	Instalator Windows i dedykowany sterownik PCL 6; Instalator Mac i sterownik PS; HP Participation Study; IRIS OCR

Inne

wyświetlacz LCD	Kolorowy, graficzny ekran dotykowy IR o przekątnej 10,92 cm (4,3") (CGD)
-----------------	--

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------