



Canon - PCD-450

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 0263B002 (black) FX-10	tonery	298.83 zł
--------------------------------------	--------	-----------

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamienne)

Lambda - toner zamiennik FX-10 (black) LAM	tonery	73.10 zł
--	--------	----------

Ecojet - toner zamiennik Q2612A (2x black) ECO	tonery	107.01 zł
--	--------	-----------

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	14.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.68 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera standardowego	do 2000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	32 MB
poziom hałasu	max 63.5 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 22 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 9 sekund
czas nagrzewania	do 10 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 6 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
---------------------------------------	-----

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x1200 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 9600x9600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 22 kopii/min
zakres skalowania	50 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 2 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak
inne funkcje	eksponycja automatyczna i ręczna, sortowanie, 2 na 1, kopiowanie małych dokumentów

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność głównego podajnika papieru	do 301 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 301 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	76 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	127 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o wysokiej gramaturze papier ekologiczny folie etykiety koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 B5 A5 Executive koperty (COM10, Monarch, DL, ISO-C5) Letter Legal format niestandardowy

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	UFRII-LT
-----------------------------	----------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 1.1

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 16 kg
szerokość produktu	390 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	20 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	10 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 650 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP,
---------	------------------------------

Windows Server 2003,
Windows Vista
Mac OS Mac OS X wersja 10.2.8-10.5.x

Zawartość Opakowania

software Omni Page SE,
Presto! Page Manager,
MF toolbox

Inne

wyświetlacz LCD	podświetlany 16 znaków x 2 wiersze
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie