



Xerox - Phaser 3040B

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik 106R02182 (black) PRI	tonery	31.00 zł
Lambda - toner zamiennik 106R02180 (black) LAM	tonery	48.00 zł
Black Point - toner zamiennik 106R02182 (black) BP	tonery	159.38 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/male biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	16.52 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.41 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	150 MHz
miesięczne obciążenie	do 30000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 2300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
poziom hałasu	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 24 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8 sekund
czas nagrzewania	do 25 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	1
standardowa pojemność podajników	do 150 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 150 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	do A4

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
-----------------------------	-----

wireless - druk przez WiFi nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 4.6 kg
szerokość produktu 197 mm
głębokość produktu 358 mm
wysokość produktu 208 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 10 %
max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 10 °C
max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (220-240V) Zasilanie: 220-240 V prąd zmienny,
50/60 Hz, 4A
zużycie energii średnio 329 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows XP,
Windows Vista,
Windows Server 2003,
Windows Server 2008,
Windows 7
Mac OS Mac OS wersja 10.5 i wyższe

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie