



Xerox - Phaser 3052 (3052V_NI)

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - bęben 101R00474 (black)	bębny	335.67 zł
Xerox - toner 106R02778 (black)	tonery	346.92 zł
Xerox - toner 106R02782 (2x black)	tonery	497.58 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik 106R02778 (black) LAM	tonery	72.72 zł
Ecojet - toner zamiennik 106R02778 (black) ECO	tonery	148.09 zł
Lambda - bęben zamiennik 101R00474 (black) LAM	bębny	154.05 zł
Printé - bęben zamiennik 101R00474 (black) PRI	bębny	162.36 zł
Black Point - bęben zamiennik 101R00474 (black) BP	bębny	204.78 zł
Black Point - toner zamiennik 106R02778 (black) BP	tonery	241.35 zł
Black Point - toner zamiennik 106R02778 (black) BP OHI GREEN	tonery	271.22 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/male biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.36 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.31 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	600 MHz
miesięczne obciążenie	do 30000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 50 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 26 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.5 sekund
czas nagrzewania	do 14 sekund (po wyjściu z trybu oszczędzania energii)
automatyczny druk dwustronny	nie

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 163 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 251 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 251 arkuszy

pojemność podajnika (koperty)	do 1 szt
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze koperty etykiety karton papier bawełniany papier kolorowy papier wstępnie zadrukowany papier makulaturowy papier dokumentowy papier archiwalny folie
obsługiwane formaty nośników	do A4 koperty

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 5e PCL 6
czcionki i znaki	136 czcionek PostScript 111 czcionek PCL

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet (10/100Base-T) Wireless (b/g/n) USB (2.0 Hi-Speed) Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint, Xerox PrintBack)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 7.4 kg
waga w opakowaniu	ok. 8 kg
szerokość produktu	368 mm
głębokość produktu	335 mm
wysokość produktu	213 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (110-127V) (50/60 Hz, 5,5 A) sieciowe AC (220-240V) (50/60 Hz 3,2 A)
zużycie energii	średnio 417 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows Server 2012, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 10
---------	---

Mac OS Mac OS 10.5-10.9

UNIX Debian 5.0-7.1, Fedora 11-19, HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), HP-UX 11.0, HP-UX 11i v2, IBM AIX 5.1-7.1 (PowerPC)

Debian 5.0-7.1, Fedora 11-19, HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), HP-UX 11.0, HP-UX 11i v2, IBM AIX 5.1-7.1 (PowerPC), Sun Solaris 9,10,11 (x86, SPARC), Ubuntu 10.04-13.04, openSUSE 11.0-12.3

Zawartość Opakowania

hardware Drukarka Phaser 3052, Kasetka z tonerem (wydajność do 1500 stron), bęben (wydajność do 10 000 stron,) Przewód zasilający, przewód USB

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie