



Xerox - Phaser 3100MFPV/S

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	17.24 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.72 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 1500 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 4000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	32 MB
miesięczne obciążenie	do 10000 stron
poziom hałasu	max 63 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginasy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
--	-----

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 4800x4800 dpi

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 20 kopii/min
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 162 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność głównego podajnika papieru	do 251 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 251 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły,

obsługiwane formaty nośników	koperty A4, A5, A6
------------------------------	-----------------------------

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	GDI
-----------------------------	-----

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 2.0
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wireless adapter wireless (097N01683)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 11.6 kg
szerokość produktu	447 mm
głębokość produktu	386 mm
wysokość produktu	344 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220–240V) 220 – 240 VAC, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 340 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP (32/64 bit), Windows Vista, Windows 2003 Server
Mac OS	Mac 10.3 – 10.5
UNIX	Linux Red Hat 8 – 9, Debian, Fedora, Ubuntu, Suse 9.2 lub nowszy

Zawartość Opakowania

hardware	urządzenie Phaser 3100MFP, toner startowy na 1500 wydruków, przewodnik instalacyjny, karta gwarancyjna, karta rejestracyjna, przewód zasilający
software	sterowniki i oprogramowanie na CD

Inne

IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	tak

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------