



## Xerox - Phaser 3100MFPV/X

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### Parametry podstawowe

---

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	17.24 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	4.72 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	laserowa monochromatyczna
<b>format</b>	A4
<b>drukowanie poufne</b>	nie
<b>wydajność tonera startowego</b>	do 1500 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
<b>wydajność tonera standardowego</b>	do 4000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
<b>funkcja oszczędzania tonera</b>	tak
<b>standardowa pamięć</b>	32 MB
<b>maksymalna pamięć</b>	32 MB
<b>miesięczne obciążenie</b>	do 10000 stron
<b>poziom hałasu</b>	max 63 dB

### Parametry Druku

---

<b>rozdzielczość druku mono</b>	600x600 dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do 20 stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony</b>	do 8.5 sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	nie
<b>marginesy</b>	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

### Parametry Faksu

---

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	tak
<b>modem</b>	33.6 kbps
<b>prędkość faksowania</b>	ok. 3 s/stronę A4
<b>kompresja</b>	M, MR, MMR, JBIG
<b>automatyczne powtarzanie numeru</b>	nie
<b>wysyłanie faksów z opóźnieniem</b>	tak
<b>wysyłanie grupowe</b>	tak
<b>typ linii telefonicznej</b>	analogowa

### Parametry Skanera

---

<b>skanowanie w kolorze</b>	tak
<b>optyczna rozdzielczość skanowania</b>	do 600x600 dpi
<b>rozszerzona rozdzielczość skanowania</b>	do 4800x4800 dpi

### Parametry Kopiowania

---

<b>rozdzielczość kopiowania</b>	600x600 dpi
<b>szybkość kopiowania</b>	do 20 kopii/min
<b>automatyczne kopiowanie dwustronne</b>	nie

## Obsługa Nośników

---

maksymalna gramatura nośników	do 162 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	50 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność głównego podajnika papieru	do 251 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 251 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły, koperty
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, A6

## Języki i Emulacje

---

standardowe języki drukarki	GDI
-----------------------------	-----

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wireless adapter wireless (097N01683)

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 13 kg
szerokość produktu	447 mm
głębokość produktu	386 mm
wysokość produktu	412 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220 – 240 VAC, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 340 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 2000, Windows XP (32/64 bit), Windows Vista, Windows 2003 Server
Mac OS	Mac 10.3 – 10.5
UNIX	Linux Red Hat 8 – 9, Debian, Fedora, Ubuntu, Suse 9.2 lub nowszy

## Zawartość Opakowania

---

hardware	urządzenie Phaser 3100MFP, toner startowy na 1500 wydruków, przewodnik instalacyjny, karta gwarancyjna, karta rejestracyjna, przewód zasilający, kabel telefoniczny
software	sterowniki i oprogramowanie na CD

## Inne

---

IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	tak

## Gwarancja

---

service 24 miesiące - w serwisie