

Xerox - Phaser 3125N

Drukarki - laserowe mono
wycofany



MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik ML-2010D3 (black) PRI	tonery	67.16 zł
Lambda - toner zamiennik 106R01159 (black) LAM	tonery	91.57 zł
Ecojet - toner zamiennik ML2010D3 (black) ECO	tonery	94.71 zł
Printé - toner zamiennik 106R01159 (black) PRI	tonery	168.21 zł
Black Point - toner zamiennik 106R01159 (black) BP	tonery	225.67 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.71 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.24 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	400 MHz
miesięczne obciążenie	do 20000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	32 MB
poziom hałas	max 66 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 24 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 9 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 251 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 251 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły,

obsługiwane formaty nośników	koperty, etykiety, transparenty A4, Letter, Legal, Folio, Oficio
------------------------------	---

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6
emulacja	PostScript IBM Pro Printer Epson

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT Ethernet 10/100 BaseTX

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 8.9 kg
szerokość produktu	358 mm
głębokość produktu	298 mm
wysokość produktu	253 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 110 – 127 V, 50/60 Hz 220 – 240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 400 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Mac OS	Mac OS 8.6-9.2/10.1-10.4
UNIX	Red Hat, Fedora Core, Mandrake, SUSE

Zawartość Opakowania

software	Xerox Status Monitor, CentreWare Web, Printer Settings Utility, SetIP
----------	--

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------