



Xerox - Phaser 3130

Drukarki - laserowe mono
wycofany

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	15.82 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.52 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
typ procesora	RISC
szybkość procesora	166 MHz
miesięczne obciążenie	do 15000 stron
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	32 MB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200 dpi IQ
szybkość drukowania mono	do 16 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 12 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	1
standardowa pojemność podajników	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 250 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier koperty naklejki folie karton
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 US letter legal executive folio formaty użytkownika

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 6 IBM Pro Printer IBM Pro Printer
czcionki i znaki	45 czcionek skalowalnych, 1 wbudowana czcionka bitmapowa

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 1.1
	LPT Centronics IEEE 1284

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 7 kg
szerokość produktu	348 mm
głębokość produktu	355 mm
wysokość produktu	193 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
zużycie energii	średnio 330 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Win9x/NT 4.0/ME/2000XP
Inne	Linux OS

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka Phaser 3130 toner startowy instrukcja obsługi kabel zasilający
software	sterowniki na CD

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------