



Xerox - Phaser 3140

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamienne)

Printé - toner zamiennik TX3140HN zgodny z XEROX 108R00909 (black) PRI	tonery	83.03 zł
Black Point - toner zamiennik 108R00909 (black) BP	tonery	272.16 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	15.41 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.32 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	150 MHz
miesięczne obciążenie	do 10000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 700 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	8 MB
maksymalna pamięć	8 MB
poziom hałasu	max 50 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 18 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8 sekund
czas nagrzewania	do 20 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 251 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 251 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 80 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły, koperty, przezroczna,

	etykiety, wizytówki, papier firmowy, wcześniej wydrukowany, papier kolorowy
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	GDI
czcionki i znaki	czcionki Windows/Mac/Linux

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 1.1

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 438 mm głębokość 470 mm wysokość 325 mm
waga produktu (netto)	ok. 7.46 kg
szerokość produktu	360 mm
głębokość produktu	389 mm
wysokość produktu	230 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) 220–240 VAC, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 360 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows Vista
Mac OS	Mac OS X wersja 10.3-10.6
UNIX	RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64bit), Fedora Core 2~10 (32/64bit), SuSE Linux 9.1 (32bit), OpenSuSE 9.2, 9.3, 10.0, 10.1, 10.2 10.3, 11.0 11.1 (32/64bit), Mandrake 10.0, 10.1 (32/64bit), Mandriva 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 (32/64bit), Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04 8.10 (32/64bit), SuSE Linux Enterprise Desktop 9, 10 (32/64bit), Debian 3.1, 4.0, 5.0 (32/64bit)

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka Phaser 3140, kaseta z tonerem (wydajność druku 700), skrótowa instrukcja instalacji, gwarancja, przewód zasilający, kabel USB
software	plyta CD z oprogramowaniem i dokumentacją (z instrukcją użytkownika)

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie