



Xerox - PHASER 3160B

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik 108R00909 (black) LAM	tonery	43.17 zł
Printé - toner zamiennik TX3140HN zgodny z XEROX 108R00909 (black) PRI	tonery	83.03 zł
Black Point - toner zamiennik 108R00909 (black) BP	tonery	272.16 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/male biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	15.41 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.64 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	360 MHz
miesięczne obciążenie	do 15000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
poziom hałasu	max 50 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 24 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8 sekund
czas nagrzewania	do 20 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginasy	górny 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
standardowa pojemność podajników	do 251 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 251 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 80 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	76 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	127 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły karton Koperty etykiety

	papier firmowy papier o niskiej gramaturze papier zwykły pocztówki papier ekologiczny folie
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 (JIS) Executive Folio B5 (ISO) Legal Letter Oficio

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5e
czcionki i znaki	Obsługa czcionek czcionki Windows/Mac/Linux

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 1.1

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 438 mm
waga produktu (netto)	ok. 7.46 kg
szerokość produktu	360 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	20 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	10 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 360 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows Vista
Mac OS	Mac OS X wersja 10.3-10.6,
UNIX	Różne systemy operacyjne Linux3

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka Phaser 3160B, toner (na 1 000 wudruków), skrótowa instrukcja instalacji, oświadczenie gwarancyjne, przewód zasilający, kabel USB
software	płyta CD z oprogramowaniem i dokumentacją (z instrukcją użytkownika)

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------