



Xerox - Phaser 3250DN

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - toner 106R01373 (black)	tonery	699.67 zł
Xerox - toner 106R01374 (black)	tonery	702.83 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennne)

Printé - toner zamiennik 106R01374 (black) PRI	tonery	79.21 zł
Ecojet - toner zamiennik 106R01374 (black) ECO	tonery	84.87 zł
Lambda - toner zamiennik 106R01374 (black) LAM	tonery	110.59 zł
Black Point - toner zamiennik 106R01374 (black) BP	tonery	248.67 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	19.99 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.58 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	400 MHz
miesięczne obciążenie	do 50000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	160 MB
poziom hałasu	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 28 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginasy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 251 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 501 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie

niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5e PCL 6 GDI
emulacja	IBM Epson PostScript 3

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10/100Base-TX Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 12 kg
szerokość produktu	364 mm
głębokość produktu	369.4 mm
wysokość produktu	239.2 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) 220–240 VAC, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 400 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 Server, Windows Vista
Mac OS	Mac OS 10.3-10.5
UNIX	SUSE 8.2-9.2, Red Hat 8-9, Fedora Core 1-4, Mandrake 9.2-10.1

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	---------------------------------