



## Xerox - Phaser 3330V\_DNI (3330V\_DNI)

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - bęben 101R00555 (black)	bębny	301.07 zł
Xerox - toner 106R03773 (black)	tonery	443.66 zł
Xerox - toner 106R03621 (black)	tonery	759.59 zł
Xerox - toner 106R03623 (black)	tonery	1 070.22 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - bęben zamiennik 101R00555 (black) LAM	bębny	134.99 zł
Black Point - bęben zamiennik 101R00555 (black) BP	bębny	188.66 zł
Printé - toner zamiennik 106R03623 (black) PRI	tonery	215.25 zł
Ecojet - toner zamiennik 106R03623 (black) ECO	tonery	270.60 zł
Lambda - toner zamiennik 106R03623 (black) LAM	tonery	284.22 zł
Lambda - toner zamiennik 106R03621 (black) LAM	tonery	360.02 zł
Black Point - toner zamiennik 106R03623 (black) BP	tonery	437.49 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.44 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	1000 MHz
miesięczne obciążenie	do 80000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 2600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	512 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 54 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 40 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6.5 sekund
czas nagrzewania	do 35 sekund (z trybu uśpienia)
automatyczny druk dwustronny	tak

### Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 163 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3

<b>standardowa pojemność podajników</b>	do <b>300</b> arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do <b>850</b> arkuszy
<b>ilość odbiorników papieru</b>	<b>1</b>
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do <b>150</b> arkuszy
<b>opcjonalny odbiornik papieru</b>	<b>nie</b>
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min <b>76</b> mm max <b>216</b> mm
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min <b>127</b> mm max <b>356</b> mm
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły</b> <b>papier archiwalny</b> <b>papier dokumentowy</b> <b>karton</b> <b>koperty</b> <b>papier o wysokiej gramaturze</b> <b>etykiety</b> <b>papier o niskiej gramaturze</b> <b>papier wstępnie zadrukowany</b> <b>papier makulaturowy</b> <b>folie</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	do: <b>A4</b> <b>koperty</b>

## Języki i Emulacje

<b>standardowe języki drukarki</b>	<b>JPEG</b> <b>PCL 5e</b> <b>PCL 6</b> <b>PDF</b> (bezpośrednie drukowanie) <b>TIFF</b> <b>PostScript 3</b> (zgodność)
<b>czcionki i znaki</b>	<b>136 czcionek PostScript</b> <b>111 skalowalnych czcionek PCL</b> <b>1 czcionka bitmapowa</b>

## Komunikacja

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	<b>tak</b>
<b>NFC</b>	<b>nie</b> (opcja)
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB</b> (2.0) <b>Ethernet</b> (10/100/1000 BaseT Ethernet) <b>Wireless</b> <b>Wi-Fi Direct</b>
<b>opcjonalne rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>NFC</b>
<b>drukowanie z chmury</b>	<b>nie</b>
<b>drukowanie z urządzeń mobilnych</b>	<b>tak</b> (tylko Apple AirPrint, dodatek do obsługi systemu Android wymaga pobrania)

## Wymiary i Waga

<b>szerokość opakowania</b>	<b>449.6</b> mm
<b>głębokość opakowania</b>	<b>449.6</b> mm
<b>wysokość opakowania</b>	<b>403.9</b> mm
<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>10.6</b> kg
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. <b>10.6</b> kg
<b>szerokość produktu</b>	<b>366</b> mm
<b>głębokość produktu</b>	<b>368</b> mm
<b>wysokość produktu</b>	<b>257</b> mm

## Warunki Środowiskowe

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min <b>20</b> % max <b>80</b> %
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min <b>10</b> °C max <b>32</b> °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 700 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	System Windows Vista lub nowszy
Mac OS	System OS X w wersji 10.8 lub nowszej
UNIX	Linux Unix

## Zawartość Opakowania

---

hardware	Phaser 3330 V_DNI, standardowa kasetka z tonerem do 2600 stron, wkład bębna do 30 000 stron, płyta CD z oprogramowaniem i dokumentacją (zawierająca przewodniki dotyczące bezpieczeństwa, przepisów prawnych, recyklingu i utylizacji), sterowniki druku oświadczenie gwarancyjne, instrukcja instalacji, skrócone instrukcje instalacji, kabel zasilający
----------	--

## Inne

---

panel sterowania	Wyświetlacz LCD
------------------	-----------------

## Gwarancja

---

on site	24 miesiące - naprawa u klienta
---------	---------------------------------