



## Xerox - Phaser 3435DN + kup toner na 10 000 str. w cenie 163zł!

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - toner 106R01414 (black)	tonery	620.42 zł
Xerox - toner 106R01415 (black)	tonery	922.97 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik 106R01415 (black) PRI	tonery	200.61 zł
--	--------	-----------

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	9.23 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.01 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	400 MHz
miesięczne obciążenie	do 80000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 4000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	320 MB
poziom hałasu	max 53 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi IQ
szybkość drukowania mono	do 33 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.5 sekund
czas nagrzewania	do 20 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

### Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 300 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 550 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy

opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	karton koperty papier zwykły folie etykiety
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5e PCL 6
emulacja	IBM ProPrinter Epson PostScript 3
czcionki i znaki	Czcionki PCL: 70 czcionki PostScript: 136

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT Równoległy (IEEE 1284) Ethernet 10/100BaseTX Ethernet
wspierane protokoły sieciowe	EtherTalk, HTTP, IPP, LPR, SNMP w wersji 3, TCP/IP

## Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 501 mm głębokość 615 mm wysokość 421 mm
waga produktu (netto)	ok. 12 kg
szerokość produktu	401 mm
głębokość produktu	434 mm
wysokość produktu	312 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) 220–240 V AC, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 526 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000 lub nowszy, Windows Vista
UNIX	Fedora Core 1-4, Mac OS X w wersji 10.2 lub nowszy, Mandrake 9.2-10.1, Red Hat 8-9, SUSE 8.2-9.2

## Zawartość Opakowania

hardware	urządzenie Xerox Phaser 3435DN, toner startowy (na 4000 stron A4),
----------	---

przewód zasilania,  
kabel usb  
software sterowniki i dokumentacja na CD

## **Gwarancja**

---

service 24 miesiące - w serwisie