



## Xerox - Phaser 3500DN

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### Parametry podstawowe

---

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	10.02 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	10.02 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>format</b>	A4
<b>szybkość procesora</b>	400 MHz
<b>miesięczne obciążenie</b>	do 100000 stron
<b>standardowa pamięć</b>	32 MB + 4 MB Flash ROM
<b>maksymalna pamięć</b>	288 MB
<b>poziom hałasu</b>	max 55 dB (A)

### Parametry Druku

---

<b>rozdzielczość druku mono</b>	1200 dpi IQ
<b>szybkość drukowania mono</b>	do 32 stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony</b>	do 10 sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	tak
<b>marginesy</b>	dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm górnny 5 mm

### Obsługa Nośników

---

<b>gramatura dla podajnika standardowego</b>	do 90 g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	2
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	tak
<b>ręczne podawanie nośników</b>	tak
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	tak
<b>maksymalna liczba podajników papieru</b>	3
<b>standardowa pojemność podajników</b>	do 600 arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do 1100 arkuszy
<b>pojemność podajnika (koperty)</b>	do 10 szt
<b>ilość odbiorników papieru</b>	1
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do 250 arkuszy
<b>opcjonalny odbiornik papieru</b>	nie
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	koperty karty papier ciężki naklejki folie
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	A4 B5 A5 Letter Executive C5/COM nr 10/DL Monarch B5

### Języki i Emulacje

---

standardowe języki drukarki PostScript 3

PCL 6  
PCL 5e  
czcionki i znaki PostScript 3:136 czcionek  
PCL:45 skalowalnych czcionek  
1 bitmap font

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN tak  
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0  
LPT Centronics IEEE 1284  
Ethernet 1 port EIO

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto) ok. 17 kg  
szerokość produktu 472 mm  
głębokość produktu 396 mm  
wysokość produktu 353 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 20 %  
max 80 %  
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 0 °C  
max 35 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania sieciowe AC  
Energy Star tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows Windows 2000  
Windows XP  
Windows Server 2003  
Windows 98  
Windows Me  
Windows NT4.0  
Mac OS Mac OS 9.x  
Mac OS X v 10.2 lub wyższa  
UNIX Linux  
Solaris  
Inne Novell

## Zawartość Opakowania

---

hardware drukarka Xerox Phaser 3500DN  
toner startowy  
instrukcja obsługi  
kabel zasilający  
software CD ze sterownikami

## Gwarancja

---

service 24 miesiące - w serwisie