



Xerox - Phaser 3600N

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - toner 106R01370 (black)	tonery	1 153.10 zł
Xerox - toner 106R01371 (black)	tonery	1 712.43 zł
Xerox - toner 106R01372 (black)	tonery	1 900.35 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	9.5 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	9.5 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	400 MHz
miesięczne obciążenie	do 200000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 14000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	512 MB
poziom hałasu	max 56 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 38 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 9 sekund
automatyczny druk dwustronny	opcja
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 600 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1100 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm

niestandardowe wymiary nośników (długość)	max 216 mm min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty etykiety karty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5e PCL 6
emulacja	PostScript 3
czcionki i znaki	136 czcionek PostScript, 68 czcionek PCL

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT Ethernet 10/100Base-TX Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wireless

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 17.65 kg
szerokość produktu	399 mm
głębokość produktu	463 mm
wysokość produktu	383 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) 220–240 VAC, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 650 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 Server, Windows 98, Windows me, Windows NT4.0, Windows Vista
Mac OS	Mac OS 8.6–9.2, 10.1–10.5
UNIX	Red Hat 8–9, Fedora Core 1–4, Mandrake 9.2–10.1, SuSE 8.2–9.2, HP-UX, Sun Solaris
Inne	Novell Netware 4.x/5.x/6

Zawartość Opakowania

hardware	urządzenie Phaser 3600n, toner startowy na 7000 wydruków, karta rejestracyjna,
----------	--

karta gwarancyjna,
przewód zasilający
software programowanie i sterowniki na CD

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie