



Xerox - Phaser 3610DN (3610V_DN)

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - bęben 113R00773 (black)	bębny	517.04 zł
Xerox - toner 106R02721 (black)	tonery	752.28 zł
Xerox - toner 106R02723 (black)	tonery	1 196.61 zł
Xerox - toner 106R02732 (black)	tonery	1 794.89 zł
Xerox - fuser (115R00085)	fusery	2 274.13 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Ecojet - toner zamiennik 106R02732 (black) ECO	tonery	267.53 zł
Black Point - toner zamiennik 106R02732 (black) BP	tonery	581.18 zł

AKCESORIA

Xerox - szafka pod drukarkę (497K13660)	akcesoria	880.16 zł
---	-----------	-----------

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.09 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.06 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	400 MHz
miesięczne obciążenie	do 110000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 5900 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 25300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	512 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 56 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 45 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6.5 sekund
czas nagrzewania	do 20 sekund (od trybu energooszczędnego do gotowości interfejsu użytkownika)
automatyczny druk dwustronny	tak

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 216 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 216 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak

opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	5
standardowa pojemność podajników	do 700 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2350 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o wysokiej gramaturze karton papier o niskiej gramaturze papier o powierzchni porowatej etykiety koperty papier firmowy papier dziurkowany
obsługiwane formaty nośników	A4 koperty

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 5e PCL 6 PostScript 3 PDF
czcionki i znaki	136 czcionek PostScript 93 czcionek PCL

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100/1000Base-T)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (tylko Apple AirPrint, dodatek do obsługi systemu Android wymaga pobrania)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	534 mm
głębokość opakowania	540 mm
wysokość opakowania	470 mm
waga produktu (netto)	ok. 13 kg
waga w opakowaniu	ok. 15.8 kg
szerokość produktu	393 mm
głębokość produktu	426 mm
wysokość produktu	315 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 70 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 28 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (110-127V) (50/60 Hz, 11 A) sieciowe AC (220-240V) (50/60 Hz, 6 A)
zużycie energii	średnio 686 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 10
Mac OS	OSX w wersji 10.5 lub nowszej
UNIX	Redhat Enterprise 4 and 5, Solaris 10, Solaris 9, Ubuntu
Inne	IBM AIX-5, HP-UX 11, 11i, Solaris 9, 10, Ubuntu, Xerox Global Print Driver, Xerox Mobile Express Driver

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka Phaser 3610, Kasetka z tonerem (wydajność do 5900 stron), Bęben, Skrócona instrukcja instalacji, Skrócona instrukcja obsługi, Dysk CD ze sterownikiem, Dysk CD z dokumentacją (Przewodnik użytkownika, Podręcznik administratora systemu), Kabel zasilający
----------	--

Inne

panel sterowania	Wyświetlacz LCD
------------------	-----------------

Gwarancja

on site	24 miesiące - naprawa u klienta
---------	---------------------------------