



Xerox - Phaser 3635MFP/X

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - toner 108R00794 (black)	tonery	640.74 zł
Xerox - toner 108R00796 (black)	tonery	807.75 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	12.81 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	12.81 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera standardowego	do 10000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	512 MB
pojemność dysku twardego	80 GB
miesięczne obciążenie	do 75000 stron
szybkość procesora	360 MHz
poziom hałasu	max 59 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 33 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 9 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
faksowanie w kolorze	tak
faksowanie do e-maila	tak
kompresja	MH, MR, MMR, JPEG, JBIG
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie

wysyłanie grupowe	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 4800x4800 dpi
skanowanie do plików w formacie	PDF, JPEG, TIFF
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 33 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	50 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 600 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1100 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy oraz zszywacz na 20 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier ekologiczny z recyklingu papier bond koperty etykiety
obsługiwane formaty nośników	A4

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PostScript 3
emulacja	PCL 5 PCL 6

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10/100 BaseT Ethernet
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Xerox Mobile Print)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 22.1 kg
szerokość produktu	472 mm
głębokość produktu	478 mm
wysokość produktu	543 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 %
---	----------

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji

max 80 %

min 16 °C

max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii średnio 600 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 2000,
Windows 2003 Server,
Windows XP,
Windows XP Professional,
Windows Vista
Mac OS Macintosh OS X v10.3
UNIX Solaris 9,10,
Red Hat ES,
Linux,
Fedora Core
inne AIX 5, HP-UX 11.0/11i

Inne

IPP nie
dysk twardy (HDD) tak
drukowanie znaków wodnych tak

Gwarancja

on site 24 miesiące - naprawa u klienta