



Xerox - Phaser 4510DT

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - toner 113R00711 (black)	tonery	1 313.87 zł
Xerox - toner 113R00712 (black)	tonery	1 698.45 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	8.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	533 MHz
miesięczne obciążenie	do 200000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 19000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	512 MB
poziom hałasu	max 72 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 43 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8 sekund
czas nagrzewania	do 8 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 216 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 216 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	4
standardowa pojemność podajników	do 1250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 18000 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm min 76 mm max 216 mm

niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły, koperty, etykiety, folie, wybór kart
obsługiwane formaty nośników	A4

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PostScript 3
emulacja	PCL 5e PCL 6
czcionki i znaki	PostScript: 139, czcionki PCL 81

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT Centronics IEEE 1284 Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 20.5 kg
szerokość produktu	422 mm
głębokość produktu	465 mm
wysokość produktu	404 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220-240 VAC, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 675 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 Server, Windows Vista
Mac OS	Mac OS X wersja 10.2 lub wyższa
UNIX	Linux Red Hat, Fedora Core 5, SUSE 10.0, Unix Microsystems Sun Solaris 9/10
Inne	Novel Netware 5.x/6.5 (tylko NDPS), IBM AIX 5.1, HP-UX 11.0/11i, Xerox Walk-Up

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------