



## Xerox - Phaser 4510DX

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - toner 113R00711 (black)	tonery	1 313.87 zł
Xerox - toner 113R00712 (black)	tonery	1 698.45 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>8.94</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>8.94</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa monochromatyczna</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>533</b> MHz
<b>miesięczne obciążenie</b>	do <b>200000</b> stron
<b>wydajność zasobnika startowego</b>	do <b>10000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	do <b>19000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>standardowa pamięć</b>	<b>128</b> MB
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>512</b> MB
<b>pojemność dysku twardego</b>	<b>40</b> GB
<b>poziom hałasu</b>	max <b>72</b> dB

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>1200x1200</b> dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>43</b> stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony</b>	do <b>8</b> sekund
<b>czas nagrzewania</b>	do <b>8</b> sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>
<b>marginiesy</b>	górnym <b>5</b> mm dolnym <b>5</b> mm lewym <b>5</b> mm prawym <b>5</b> mm

### Obsługa Nośników

<b>gramatura dla podajnika standardowego</b>	do <b>216</b> g/m <sup>2</sup>
<b>maksymalna gramatura papieru</b>	do <b>216</b> g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	<b>3</b>
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	<b>nie</b>
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	<b>tak</b>
<b>ręczne podawanie nośników</b>	<b>nie</b>
<b>maksymalna liczba podajników papieru</b>	<b>4</b>
<b>standardowa pojemność podajników</b>	do <b>1250</b> arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do <b>18000</b> arkuszy
<b>ilość odbiorników papieru</b>	<b>2</b>
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do <b>1000</b> arkuszy
<b>opcjonalny odbiornik papieru</b>	<b>tak</b>
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min <b>76</b> mm max <b>216</b> mm min <b>76</b> mm

niestandardowe wymiary nośników (długość)	max 216 mm min 127 mm max 356 mm min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły, koperty, etykiety, folie, wybór kart
obsługiwane formaty nośników	A4

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PostScript 3
emulacja	PCL 5e PCL 6
czcionki i znaki	PostScript: 139, czcionki PCL 81

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT Centronics IEEE 1284 Ethernet

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 20.5 kg
szerokość produktu	422 mm
głębokość produktu	465 mm
wysokość produktu	404 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220-240 VAC, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 675 W
Energy Star	nie

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 Server, Windows Vista
Mac OS	Mac OS X wersja 10.2 lub wyższa
UNIX	Linux Red Hat, Fedora Core 5, SUSE 10.0, Unix Microsystems Sun Solaris 9/10
Inne	Novel Netware 5.x/6.5 (tylko NDPS), IBM AIX 5.1, HP-UX 11.0/11i, Xerox Walk-Up

## Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------