



Xerox - Phaser 4600DN

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - toner 106R01534 (black)	tonery	1 015.88 zł
Xerox - bęben 113R00762 (black)	bębny	1 181.94 zł
Xerox - toner 106R01536 (black)	tonery	1 633.35 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma korporacja
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	5.44 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	5.44 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	700 MHz
miesięczne obciążenie	do 275000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 13000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 30000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	768 MB
poziom hałasu	max 58 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi (interpolowana 1200 x 1200)
szybkość drukowania mono	do 52 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 7.8 sekund
czas nagrzewania	do 73 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	7
standardowa pojemność podajników	do 650 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 4850 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy

opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	do A4

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5e PCL 6
emulacja	PostScript 3 PDF 1.6 Epson
czcionki i znaki	Czcionki 136 PostScript czcionki 93 PCL

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10/100/1000 Base-T Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wireless opcja karty bezprzewodowej 802.11n

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 34.6 kg
szerokość produktu	476 mm
głębokość produktu	541 mm
wysokość produktu	420 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) 220–240 VAC, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 900 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008
Mac OS	Mac OS 10.3 i wyższe wersje
UNIX	różne sterowniki Linux

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka Xerox Phaser 4600DN, wkład toneru (wydajność druku: 13 000), wkład bębna (wydajność druku: 80 000), przewód zasilający
software	 płyta CD z oprogramowaniem i dokumentacją

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	---------------------------------