



## Xerox - Phaser 4600N

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

|                                 |        |             |
|---------------------------------|--------|-------------|
| Xerox - toner 106R01534 (black) | tonery | 1 015.88 zł |
| Xerox - bęben 113R00762 (black) | bębny  | 1 181.94 zł |
| Xerox - toner 106R01536 (black) | tonery | 1 633.35 zł |

### Parametry podstawowe

|   |   |
|---|---|
| miejsce użytkowania                               | firma korporacja                                      |
| przeznaczenie do druku                            | tylko mono - tekst i grafika                          |
| rodzaj urządzenia                                 | jednofunkcyjne - tylko funkcja druku                  |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)         | 5.44 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                         |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)            | 5.44 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                         |
| technologia druku                                 | laserowa monochromatyczna                             |
| format  | A4  |
| szybkość procesora                                | 700 MHz   |
| miesięczne obciążenie                             | do 275000 stron                                       |
| wydajność zasobnika startowego                    | do 13000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym | do 30000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| standardowa pamięć                                | 256 MB  |
| maksymalna pamięć                                 | 768 MB  |
| poziom hałasu                                     | max 58 dB   |

### Parametry Druku

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| rozdzielczość druku mono         | 1200x1200 dpi                                       |
| szybkość drukowania mono         | do 52 stron A4/min                                  |
| czas do wydruku pierwszej strony | do 7.8 sekund                                       |
| czas nagrzewania                 | do 73 sekund  |
| automatyczny druk dwustronny     | opcja   |
| marginesy                        | górny 5 mm<br>dolny 5 mm<br>lewy 5 mm<br>prawy 5 mm |

### Obsługa Nośników

|   |                         |
|---|-------------------------|
| gramatura dla podajnika standardowego       | do 90 g/m <sup>2</sup>  |
| maksymalna gramatura papieru                | do 220 g/m <sup>2</sup> |
| ilość podajników w standardzie              | 2                       |
| podajnik na pojedyncze arkusze              | nie                     |
| opcjonalny podajnik papieru                 | tak                     |
| ręczne podawanie nośników                   | nie                     |
| maksymalna liczba podajników papieru        | 7                       |
| standardowa pojemność podajników            | do 650 arkuszy          |
| maksymalna pojemność podajników             | do 4850 arkuszy         |
| ilość odbiorników papieru                   | 1                       |
| pojemność odbiornika papieru                | do 500 arkuszy          |
| opcjonalny odbiornik papieru                | nie                     |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 76 mm               |

|   |  |
|---|--|
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | max 216 mm<br>min 127 mm<br>max 356 mm |
| obsługiwane rodzaje nośników              | papier zwykły                          |
| obsługiwane formaty nośników              | do A4                                  |

## Języki i Emulacje

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| standardowe języki drukarki | PCL 5e<br>PCL 6                             |
| emulacja                    | PostScript 3<br>PDF 1.6<br>Epson            |
| czcionki i znaki            | Czcionki 136 PostScript,<br>czcionki 93 PCL |

## Komunikacja

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| ethernet - druk w sieci LAN           | tak   |
| wireless - druk przez WiFi            | nie   |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB 2.0<br>Ethernet 10/100/1000 Base-T Ethernet |
| opcjonalne rozwiązania komunikacyjne  | wireless opcja karty bezprzewodowej 802.11n     |

## Wymiary i Waga

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| waga produktu (netto) | ok. 34.6 kg |
| szerokość produktu    | 476 mm      |
| głębokość produktu    | 541 mm      |
| wysokość produktu     | 420 mm      |

## Warunki Środowiskowe

|   |                        |
|---|------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 %<br>max 80 %   |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji       | min 10 °C<br>max 32 °C |

## Zasilanie

|                  |  |
|------------------|--|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (220-240V) 220–240 VAC, 50/60 Hz |
| zużycie energii  | średnio 900 W                                |
| Energy Star      | tak  |

## Wymagania Systemowe

|         |  |
|---------|--|
| Windows | Windows XP,<br>Windows Vista,<br>Windows Server 2003,<br>Windows Server 2008 |
| Mac OS  | Mac OS 10.3 i wyższe wersje  |
| UNIX    | różne sterowniki Linux   |

## Zawartość Opakowania

|          |  |
|----------|--|
| hardware | drukarka Xerox Phaser 4600,<br>wkład toneru (wydajność druku: 13 000),<br>wkład bębna (wydajność druku: 80 000),<br>przewód zasilający |
| software | plyta CD z oprogramowaniem i dokumentacją  |

## Gwarancja

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| service | 24 miesiące - w serwisie |
|---------|--------------------------|