



Xerox - Phaser 4622DN (4622V_DN)

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - toner 106R01534 (black)	tonery	1 015.88 zł
Xerox - bęben 113R00762 (black)	bębny	1 181.94 zł
Xerox - toner 106R01536 (black)	tonery	1 633.35 zł

AKCESORIA

Xerox - drukowanie mobilne z chmury, roczna licencja na 900 wydruków (320S00699)	akcesoria	238.30 zł
--	-----------	-----------

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma korporacja
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	5.44 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	5.44 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
typ procesora	Dual Core (ARM)
szybkość procesora	600 MHz
miesięczne obciążenie	do 275000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 30000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	768 MB
poziom hałasu	max 58 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi (tryb podwyższonej jakości obrazu do 1200 x 1200)
szybkość drukowania mono	do 62 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 45 sekund (z trybu uśpienia)
automatyczny druk dwustronny	tak

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 220 g/m²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	7
standardowa pojemność podajników	do 650 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 4850 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1

pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier dziurkowany folie papier wstępnie zadrukowany papier o wysokiej gramaturze papier makulaturowy papier dokumentowy etykiety papier archiwalny karton etykiety papier o powierzchni porowatej koperty papier firmowy papier bond
obsługiwane formaty nośników	A4 koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6 PCL 5e
emulacja	PostScript 3 PDF Epson
czcionki i znaki	136 PostScript Czcionki 93 PCL

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0) Ethernet (10/100/1000Base-T)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple Airprint)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 34.6 kg
szerokość produktu	476 mm
głębokość produktu	541 mm
wysokość produktu	420 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (110-127V) (50/60 Hz) sieciowe AC (220-240V) (50/60 Hz)
zużycie energii	średnio 900 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows Server 2012, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1,
---------	--

	Windows Vista, Windows XP
Mac OS	10.5 lub nowszej
UNIX	Fedora Core 1-11, HP UX 11, HP UX 11i, IBM AIX 5, Mac OS version 10.5 or higher, Redhat Enterprise 4 and 5, SUSE, Sun Microsystems Solaris 10, Sun Microsystems Solaris 9
Inne	Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Driver

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka Phaser 4622, Wkład tonera (wydajność druku do 10 000), Wkład bębna (wydajność druku do 80 000), Płyta CD z oprogramowaniem i dokumentacją, Przewód zasilający
----------	--

Inne

panel sterowania	Wyświetlacz LCD
------------------	-----------------

Gwarancja

on site	24 miesiące - naprawa u klienta
---------	---------------------------------